

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	εγκατάσταση και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	2.9	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6551.5:100%	MM	10	72,00
10	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	2.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-81-A	ΟΔΝ 2922:100%	M2	2.000	17,30
11	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	2.11	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.04-	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.	300	2,90
12	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	2.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-82-A	ΟΔΝ 2922:100%	Τεμ.	10	115,00
13	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	2.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.1.M-	ΟΔΝ 3121B:100%	M3	500	13,20
14	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	2.14	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.M-	ΥΔΡ 6068:100%	M3	15	17,00
15	Κατασκευή οδηγού τυφλών σε πεζοδρόμια	2.15	ΟΔΝ Β-52-ΑΝ1	ΟΔΟ 2922:100%		400	6,57
16	Υποβιβασμός ή υπερύψωση στομιών φρεατίων	2.16	ΟΙΚ Ν2233	ΟΙΚ 2226:100%		50	36,16
17	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	2.17	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-85-A	ΟΔΝ 2548:100%	Τεμ.	20	40,30
18	Υδρορροή μεταλλική ορθογωνική 5cm*10cm	2.18	ΟΔΝ Β-60.1-Α0Ν	ΗΛΜ 1:100%	MM	50	15,05
19	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	2.19	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-2-A	ΥΔΡ 6087:100%	M3	200	2,70
20	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 250 mm	2.20	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.05-	ΥΔΡ 6711.3:100%	MM	20	14,70
21	Κατασκευή λιθοστρώτου οδοστρώματων, πλατειών και πεζοδρομίων δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κυβολίθων	2.21	ΟΔΝ Ν2922.5.1	ΟΔΟ 2922:100%	M2	100	19,74
22	Επισκευή τμημάτων λιθοστρώτου πεζοδρομίου δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κυβολίθων	2.22	ΟΔΝ Ν2922.12	ΟΔΟ 2922:100%	M2	200	31,74
23	Επισκευή φθορών ασφατικού οδοστρώματος δι'ασφατικού μίγματος Χρήσις ασφατικού διαλύματος ΜΕ 0	2.23	ΟΔΝ Ν4720Α.2	ΟΔΝ Ν4720Α.2:100%	M2	300	24,50
24	Επισκευή -Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών	2.24	ΟΔΝ Ν2922.13	ΟΔΟ 2922:100%	M2	300	27,60
25	Επισκευή τμημάτων λιθοστρώτου οδοστρώματος δια ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ κυβολίθων	2.25	ΟΔΝ Ν2922.9	ΟΔΟ 2922:100%	M2	300	18,85
26	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	2.26	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.04.M-A	ΥΔΡ 6807:100%	M2	1.000	12,40
27	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	2.27	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-4.4-A	ΟΙΚ 2113:100%	M3	50	14,40
	Οδοστρωσία						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α	ΟΔΝ 3121Β:100%	Μ3	80	17,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α	ΟΔΝ 3211Β:100%	Μ2	400	1,75
Ασφαλτικά							
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ 4110:100%	Μ2	400	1,20
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	4.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120:100%	Μ2	400	0,45
3	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	4.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α	ΟΔΝ 4421Β:100%	Μ2	400	7,31
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	400	7,91
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	4.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8Α.Μ-	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	3.000	9,51
6	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	4.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2Α-Α	ΟΔΝ 1132:100%	Μ2	3.000	3,40
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	4.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α	ΟΙΚ 2269Α:100%	ΜΜ	1.000	1,00
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	5.1	ΗΛΜ ΚΠΤ-	ΗΛΜ 101:100%	Τεμ.	5	1.000,00
2	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος τουλάχιστον 80-100 W, με βραχίονα μήκους έως 2,0 m	5.2	ΗΛΜ ΝΕΤ-	ΗΛΜ 103:100%	Τεμ.	5	650,00
3	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	5.3	ΗΜΧ 9346	ΗΛΜ 53:100%	Τεμ.	2	143,32
4	Φωτοκύτταρο με ρύθμιση φωτεινότητας και χρονοκαθυστέρηση	5.4	ΗΜΧ Ν9348	ΗΛΜ 105:100%	Τεμ.	2	129,46
5	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	5.5	ΗΛΜ ΚΠΤ-	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.	2	2.500,00
6	Καλώδια τύπου ΕΙΛV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	5.6	ΗΛΜ ΚΠΤ-	ΗΛΜ 102:100%	ΜΜ	50	12,50
7	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²	5.7	ΗΛΜ ΚΠΤ-	ΗΛΜ 45:100%	ΜΜ	50	5,70
8	Ιστός ηλεκτροφωτισμού μήκους 4 m	5.8	ΗΜΧ Ν9323.1.3	ΗΛΜ 101:100%	Τεμ.	30	970,78
9	Φωτιστικά σώμα κορυφής αντεστραμμένον κώνου ισχύος μέχρι 50 W	5.9	ΗΛΜ ΝΕΤ-	ΗΛΜ 103:100%	Τεμ.	30	600,00
10	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	5.10	ΗΛΜ ΚΠΤ-	ΗΛΜ 101:100%	Τεμ.	6	1.200,00
11	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 120 W-150 W, με βραχίονα έως 2,0 m	5.11	ΗΛΜ ΝΕΤ-	ΗΛΜ 103:100%	Τεμ.	6	750,00
12	Εύνδεση μετρητού ΔΕΗ	5.12	ΗΜΧ 9347	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.	2	256,97

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
13	Επιτηρητής τάσεως τριφασικός εναλλασσομένου ρεύματος παρεχόμενης τάσης μέσα σε όριο 5 -15% πτώσης ανεξάρτητης από τον ουδέτερο αγωγό	5.13	HMX N8897.2.11	HΛM 109:100%	Τεμ.	2	80,36
14	Αντικεραυνική προστασία μέσα σε τριφασικό πίνακα οδο φωτισμού ενδεικτικού τύπου T2	5.14	HMX N9280.4.4	HΛM 43:100%	Τεμ.	2	308,42
ΕΗΜΑΝΕΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ							
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	6.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Α	ΟΙΚ 7788:100%	M2	100	3,80
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	6.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.3-Α	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	10	34,50
3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	6.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-8.2.2-Α	ΟΙΚ 6541:100%	M2	10	133,00
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	6.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-Α	ΟΔΝ 2653:100%	Τεμ.	20	49,30

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16/05/2025

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΟΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ