

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
	ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ.							
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α)	1.1.1	ΟΙΚ 2124:100%	M3	100	8,30	830,00	
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α)	1.1.2	ΟΙΚ 2171:100%	M3	80	0,90	72,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.01-Α)	1.1.3	ΟΙΚ 2172:100%	M3	20	6,70	134,00	
4	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40-Α)	1.1.4	ΟΙΚ 2177:100%	t10m	100	5,60	560,00	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από όλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Α)	1.1.5	ΟΙΚ 2226:100%	M3	50	31,80	1.590,00	
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α)	1.1.6	ΟΙΚ 2226:100%	M3	50	59,80	2.990,00	
7	Καθαίρεσεις πλινθοδομών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04-Α)	1.1.7	ΟΙΚ 2222:100%	M3	20	15,70	314,00	
8	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-Α)	1.1.8	ΟΙΚ 2252:100%	M2	500	5,60	2.800,00	
9	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.54-Α)	1.1.9	ΟΙΚ 2252:100%	M2	25	9,00	225,00	
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήπ οτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α)	1.1.10	ΟΙΚ 2236:100%	M2	100	7,90	790,00	
11	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-Α)	1.1.11	ΟΙΚ 2238:100%	M2	500	4,50	2.250,00	
12	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01-Α)	1.1.12	ΟΙΚ 2241:100%	M2	50	6,70	335,00	
13	Αποξήλωση στρώσεων ρύσεων δωματίων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10Ν)	1.1.13	ΟΙΚ 2226:100%	M2	1	5,20	5,20	
14	Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης δώματος οιοιουδήπ οτε υλικού και πάχους (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-ΑΝ)	1.1.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-ΑΝ	M2	50	2,60	130,00	
15	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-Α)	1.1.15	ΟΙΚ 2275:100%	M2	100	5,60	560,00	
Σε μεταφορά							13.585,20	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
16	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A)	1.1.16	ΟΙΚ 2275:100%	M2	Εκ μεταφοράς 50	16,80	13.585,20 840,00	
17	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.56-A)	1.1.17	ΟΙΚ 6102:100%	Χγρ.	100	0,35	35,00	
18	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-A)	1.1.18	ΟΙΚ 2236:100%	M2	150	2,20	330,00	
19	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-A)	1.1.19	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.	500	0,35	175,00	
20	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51-A)	1.1.20	ΟΙΚ 5276:100%	M3	5	56,00	280,00	
21	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.70.01-A)	1.1.21	ΟΙΚ 2275:100%	M2	5	5,00	25,00	
22	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων μετά προσοχής στο ίδιο άνοιγμα (ΟΙΚ Ν22.45.01)	1.1.22	ΟΙΚ Ν22.45.01	M2	2,50	33,60	84,00	
23	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.52-A)	1.1.23	ΟΙΚ 2275:100%	M2	50	2,60	130,00	
24	Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών παχνιδιών, ξύλινων ή μεταλλικών στεγάστρων και παγκακιών . (ΟΙΚ Ν2226.1B)	1.1.24	ΟΙΚ 2226:100%	Τεμ.	1	16,08	16,08	
25	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση παχνιδιών και παγκακιών (ΟΙΚ Ν2226.1)	1.1.25	ΟΙΚ 2226:100%	Τεμ.	1	110,16	110,16	
26	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-A)	1.1.26	ΟΔΝ 1123A:100%	M3	1	5,40	5,40	
27	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.02-A)	1.1.27	ΟΙΚ 2261B:100%	Τεμ.	30	9,00	270,00	
28	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.04-A)	1.1.28	ΟΙΚ 2261Δ:100%	Τεμ.	30	16,70	501,00	
29	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.07-A)	1.1.29	ΟΙΚ 2264.1Γ:100%	Τεμ.	5	33,50	167,50	
30	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη) (ΟΙΚ Ν20.12)	1.1.30	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.	2,50	1,39	3,48	
31	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαίρεσεων - μικτά ρεύματα υλικών) (ΟΙΚ Ν20.13)	1.1.31	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.	5	3,00	15,00	
32	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από							
Σε μεταφορά							16.572,82	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απ όβλητα κατεδάφισης - καθαρά) (ΟΙΚ Ν20.14)	1.1.32	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.	5	12,86	64,30	
33	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.01-A)	1.1.33	ΟΙΚ 2265A:100%	MM	100	7,75	775,00	
34	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΚΠΤ- 32.05.03-A)	1.1.34	ΟΙΚ 3213:100%	M3	5	101,00	505,00	
35	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ- 32.05.04-A)	1.1.35	ΟΙΚ 3214:100%	M3	5	106,00	530,00	
36	Προμήθεια, μεταφορά επί τοις, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ- 32.02.04-A)	1.1.36	ΟΙΚ 3214:100%	M3	5	84,00	420,00	
37	Προμήθεια, μεταφορά επί τοις, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-A)	1.1.37	ΟΙΚ 3215:100%	M3	5	95,00	475,00	
38	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ- 32.25.03-A)	1.1.38	ΟΙΚ 3223A.5:100%	M3	10	16,80	168,00	
39	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A)	1.1.39	ΟΙΚ 3811:100%	M2	50	22,50	1.125,00	
40	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.01-A)	1.1.40	ΟΙΚ 3872:100%	Χγρ.	1.000	1,13	1.130,00	
41	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A)	1.1.41	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	150	1,01	151,50	
42	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.M-A)	1.1.42	ΟΔΝ 3121B:100%	M3	50	16,25	812,50	
43	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.M-A)	1.1.43	ΟΔΝ 3211B:100%	M2	500	1,68	840,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.1)						23.569,12	
	ΟΜΑΔΑ Β': ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ.							
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.02 -A)	1.2.1	ΟΙΚ 4622.1:100%	M2	50	19,50	975,00	
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.03 -A)	1.2.2	ΟΙΚ 4623.1:100%	M2	50	33,50	1.675,00	
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.01 -A)	1.2.3	ΟΙΚ 4662.1:100%	M2	100	22,50	2.250,00	
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους							
	ErgoWin				Σε μεταφορά		4.900,00	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπ ατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.02-A)	1.2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.02-A	M2	Εκ μεταφοράς 200	39,00	4.900,00 7.800,00	
5	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.01-A)	1.2.5	ΟΙΚ 3213:100%	MM	10	16,80	168,00	
6	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπ ατικών τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.02-A)	1.2.6	ΟΙΚ 3213:100%	MM	10	19,70	197,00	
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-A)	1.2.7	ΟΙΚ 7121:100%	M2	500	13,50	6.750,00	
8	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.41-A)	1.2.8	ΟΙΚ 7141:100%	M2	50	14,60	730,00	
9	Επιχρίσματα από ο μάρμαρο τύπου THRAKON 225 WR μετά την εφαρμογή χαλαζιακού ασταριού τύπου ΒΕΤΟΚΟΝΤΑΚΤ σε μία στρώση (ΟΙΚ Ν71.31.1B)	1.2.9	ΟΙΚ Ν71.31.1B	M2	1	15,00	15,00	
10	Προσάυξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.71-A)	1.2.10	ΟΙΚ 7171:100%	M2	50	0,68	34,00	
11	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-A)	1.2.11	ΟΙΚ 2303:100%	M2	150	5,60	840,00	
12	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.37.01-A)	1.2.12	ΟΙΚ 7337:100%	M2	25	14,60	365,00	
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.02-A)	1.2.13	ΟΙΚ 7336:100%	M2	25	15,70	392,50	
14	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.01-A)	1.2.14	ΟΙΚ 7335:100%	M2	25	18,00	450,00	
15	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01-A)	1.2.15	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2	200	33,50	6.700,00	
16	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.02-A)	1.2.16	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2	200	36,00	7.200,00	
17	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-A)	1.2.17	ΟΙΚ 7331:100%	M2	200	33,50	6.700,00	
18	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.03-A)	1.2.18	ΟΙΚ 7331:100%	M2	100	36,00	3.600,00	
19	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.09-A)	1.2.19	ΟΙΚ 7441:100%	M2	30	96,00	2.880,00	
20	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (ΟΙΚ							
Σε μεταφορά							49.721,50	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		49.721,50	
21	ΚΠΤ-74.30.10-A)	1.2.20	ΟΙΚ 7442:100%	M2	10	94,00	940,00	
	Επιστρώσεις στηθαίων (πεξουλιών) με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.01-A)	1.2.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.01-A	M2	50	73,00	3.650,00	
22	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.01-A)	1.2.22	ΟΙΚ 7491:100%	MM	50	11,20	560,00	
23	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-A)	1.2.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-A	MM	50	39,00	1.950,00	
24	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.11.02-A)	1.2.24	ΟΙΚ 7513:100%	MM	5	10,10	50,50	
25	Κατώφλια επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.95.01-A)	1.2.25	ΟΙΚ 7496:100%	MM	20	7,80	156,00	
26	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησιδών κ.λ.π. (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-52-A)	1.2.26	ΟΔΝ 2922:100%	M2	150	13,80	2.070,00	
27	Κατασκευή λιθοστρώτου οδοστρωμάτων, πλατειών και πεζοδρομίων δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κυβολίθων (ΟΔΝ Ν2922.5.1)	1.2.27	ΟΔΝ Ν2922.5.1	M2	5	19,74	98,70	
28	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01-A)	1.2.28	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01-A	M2	10	13,00	130,00	
29	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.04-A)	1.2.29	ΟΙΚ 7809:100%	M2	10	15,50	155,00	
30	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.10.02-A)	1.2.30	ΟΙΚ 7809:100%	M2	10	31,50	315,00	
31	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.05-A)	1.2.31	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.05-A	M2	10	16,80	168,00	
32	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-A)	1.2.32	ΟΙΚ 7809:100%	M2	50	25,90	1.295,00	
33	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από έτοιμες πλάκες γυψοσανίδας, με επένδυση βινυλικής ταπεσαρίας και φύλλο αλουμινίου, πάχους 9 mm, διαστάσεων 600x600 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-A-N)	1.2.33	ΟΙΚ 7809:100%	M2	25	26,95	673,75	
34	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό, ενδιάμεση μόνωση με πετροβάμβακα, και επένδυση εξωτερικά και εσωτερικά με γυψοσανίδα διπλής επικάλυψης (ΟΙΚ ΚΠΤ-50.10-A-N)	1.2.34	ΟΙΚ 4713:100%	M2	25	69,96	1.749,00	
35	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό, ενδιάμεση μόνωση με πετροβάμβακα, και επένδυση εξωτερικά και εσωτερικά με ανθυγρή γυψοσανίδα διπλής επικάλυψης (ΟΙΚ 50.11N)	1.2.35	ΟΙΚ 4713:100%	M2	25	76,56	1.914,00	
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΣΥΝΟΛΟ (1.2)						65.596,45	
	ΟΜΑΔΑ Γ': ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
1	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-A)	1.3.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-A	Χγρ.	100	3,10	310,00	
2	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπ.ετάσματος (ΟΙΚ ΚΠΤ-61.31-A)	1.3.2	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	100	2,80	280,00	
3	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A)	1.3.3	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	500	4,50	2.250,00	
4	Κιγκλιδώματα π.ερίφραξης γαλβανιζέ βιομηχανικής κατασκευής (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.02N1)	1.3.4	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	1.000	6,45	6.450,00	
5	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.47-A)	1.3.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.47-A	M2	100	2,80	280,00	
6	Υδρορροή μεταλλική ορθογωνική 5cm*10cm (ΟΔΝ Β-60.1-A0N)	1.3.6	ΗΛΜ 1:100%	MM	25	15,05	376,25	
7	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.24-A)	1.3.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.24-A	Χγρ.	125	5,60	700,00	
8	Θύρες σιδηρές εισόδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.23-N)	1.3.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.23-N	Χγρ.	750	9,50	7.125,00	
9	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03-A)	1.3.9	ΟΙΚ 6236:100%	M2	21	335,00	7.035,00	
10	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.61.03-A)	1.3.10	ΟΙΚ 6236:100%	M2	37	390,00	14.430,00	
11	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05-A)	1.3.11	ΟΙΚ 6502:100%	M2	21	175,00	3.675,00	
12	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.01-A)	1.3.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-	M2	12	165,00	1.980,00	
13	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.03-A)	1.3.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-	M2	18,50	145,00	2.682,50	
14	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-A)	1.3.14	ΟΙΚ 6522:100%	M2	100	190,00	19.000,00	
15	Προσθήκη θερμοδιακοπής στα προφίλ αλουμινίου (ΟΙΚ Ν65.61.01)	1.3.15	ΟΙΚ 6541:100%	M2	100	94,19	9.419,00	
16	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο επόχων (ΟΙΚ Ν76.27.02-AO)	1.3.16	ΟΙΚ 7609.1:100%	M2	25	67,89	1.697,25	
17	Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.01-A)	1.3.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.01-A	M2	25	50,00	1.250,00	
18	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.03-A)	1.3.18	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2	25	56,00	1.400,00	
19	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm +							
Σε μεταφορά							80.340,00	

ErgoWin

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
38	Ανακαίνιση χρωματισμών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών ή εσωτερικών διά πλαστικού χρώματος (ΟΙΚ Ν77.91)	1.3.38	ΟΙΚ 7791:100%	M2	2.000	5,75	11.500,00	
39	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5% (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.02.01-A)	1.3.39	ΟΙΚ 7706:100%	M2	100	2,20	220,00	
40	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-A)	1.3.40	ΟΙΚ 7735:100%	M2	50	1,70	85,00	
41	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-A)	1.3.41	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	1.000	9,00	9.000,00	
42	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A)	1.3.42	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	2.000	10,10	20.200,00	
43	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.17.01-A)	1.3.43	ΟΙΚ 7737:100%	M2	50	3,40	170,00	
44	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυροδέματος, με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.81.01-A)	1.3.44	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.81.01-A	M2	500	13,50	6.750,00	
45	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.83-A)	1.3.45	ΟΙΚ 7788:100%	M2	100	9,00	900,00	
46	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-A)	1.3.46	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2	100	12,40	1.240,00	
47	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1" (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.01-A)	1.3.47	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.01-A	MM	50	1,35	67,50	
48	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2" (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.02-A)	1.3.48	ΟΙΚ 7767.4:100%	MM	50	2,25	112,50	
49	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3" (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.03-A)	1.3.49	ΟΙΚ 7767.6:100%	MM	40	3,40	136,00	
50	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 3 έως 4" (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.04-A)	1.3.50	ΟΙΚ 7767.8:100%	MM	10	4,50	45,00	
51	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A)	1.3.51	ΟΙΚ 7755:100%	M2	100	6,70	670,00	
Σε μεταφορά							163.375,10	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		163.375,10	
52	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.92-A)	1.3.52	ΟΙΚ 7373:1:100%	M2	500	28,00	14.000,00	
53	Επίστρωση με ελαστικόσυνθετικό τάπητα πάνω σε υπάρχοντα ασφαλιστάπητα με κατασκευή υποστρώματος βιομηχανικού δαπέδου. (ΟΙΚ Ν7396.A)	1.3.53	ΟΙΚ 7396:100%	M2	500	30,83	15.415,00	
54	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσης επί επιφανειών σκυροδέματος (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.17-A)	1.3.54	ΥΔΡ 6370:100%	M2	250	3,60	900,00	
55	"Καθαρισμός επιχρισμένων επιφανειών με υδροβολή" (ΟΙΚ Ν71.31.10)	1.3.55	ΟΙΚ 7181:100%	M2	100	3,52	352,00	
56	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.04-A)	1.3.56	ΟΙΚ 7902:100%	M2	100	8,40	840,00	
57	Επίστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-A)	1.3.57	ΟΙΚ 7912:100%	M2	100	14,60	1.460,00	
58	Στεγανωτικές επιστρώσεις δώματος με Πολυουρεθανικό επαιεφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-AN)	1.3.58	ΟΙΚ 7903:100%	M2	100	40,04	4.004,00	
59	Στεγανωτικές επιστρώσεις σκυροδέματος με επαιεφόμενο κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-AN1)	1.3.59	ΟΙΚ 7903:100%	M2	100	13,30	1.330,00	
60	Στεγανοποίηση οικοδομικών επιφανειών με επαιεφόμενη πολυουρία (ΟΙΚ Ν79.08.12)	1.3.60	ΟΙΚ 7903:100%	M2	100	23,00	2.300,00	
61	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.09-A)	1.3.61	ΟΙΚ 7912:100%	M2	10	7,90	79,00	
62	Κατασκευή στρώσεων περλιποδέματος των 200 kg στισμένου ανά m3 (ΟΙΚ ΚΠΤ-35.04-A)	1.3.62	ΟΙΚ 3506:100%	M3	50	100,00	5.000,00	
63	Επίστρωση απλή με υαλοπλέγμα 145 gr/m2 οπής 4x4 cm, εντός στρώσεων τσιμεντοκονιάματος ή γαρμποδεμάτος ή περλιποδέματος (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.14-AN)	1.3.63	ΟΙΚ 7914:100%	M2	110	1,70	187,00	
64	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοερατή μεμβράνη (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.10-A)	1.3.64	ΟΙΚ 7912:100%	M2	50	7,90	395,00	
65	Μόνωση τοίχων ή οροφών με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερόλης 7εκ (ΟΙΚ Ν7932.3)	1.3.65	ΟΙΚ 7934:100%	M2	10	16,10	161,00	
66	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.48-A)	1.3.66	ΟΙΚ 7934:100%	M2	50	12,30	615,00	
67	Θερμορρόσωση κτιρίου και τελική επιφάνεια τοίχου έγχρωμο επιχρίσμα (ΟΙΚ Ν7947)	1.3.67	ΟΙΚ 7934:100%	M2	300	31,40	9.420,00	
68	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)-							
Σε μεταφορά							219.833,10	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, εγχρώμου, ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic) (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.70.03-A)	1.3.68	ΟΙΚ 7744:100%	M2	Εκ μεταφοράς 200	22,50	219.833,10 4.500,00	
69	Επισκευή ρωγμών και ακμών συνάντησης οριζόντιων και κάθετων επιφανειών σκυροδέματος με επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-AN2)	1.3.69	ΟΙΚ 7903:100%	MM	100	9,25	925,00	
70	Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.44.01-A)	1.3.70	ΟΙΚ 7244:100%	MM	100	20,20	2.020,00	
71	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.36-A)	1.3.71	ΟΙΚ 7936:100%	MM	50	16,80	840,00	
72	μπασκέτα ολυμπιακού τύπου σχολική (ΟΙΚ Ν6101.3.5)	1.3.72	ΟΙΚ 6104:100%	Τεμ.	5	869,22	4.346,10	
73	Προστατευτικό μπασκέτας με velcro (ΟΙΚ Ν6101.3.4)	1.3.73	ΟΙΚ 7934:100%	Τεμ.	5	150,00	750,00	
74	Αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (πλακίδια) πάχους 45 MM με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση από EPDM (ΟΙΚ Ν7397B)	1.3.74	ΟΙΚ 7397:100%	M2	100	32,11	3.211,00	
75	Προσαύξηση τιμής δαπέδων ασφαλείας λόγω ειδικού χρώματος (ΟΙΚ Ν7397H)	1.3.75	ΟΙΚ 7397:100%	M2	1	2,00	2,00	
76	ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, πάχους 2 mm, κατάλληλο για διδακτήρια (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία κλπ) (ΟΙΚ 7396N1)	1.3.76	ΟΙΚ 7396:100%	M2	200	18,84	3.768,00	
77	ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ πάχους 9 mm, κατάλληλο για κλειστούς χώρους αθλητισμού (ΟΙΚ 7396N2)	1.3.77	ΟΙΚ 7396:100%	M2	200	27,24	5.448,00	
78	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-A)	1.3.78	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-A	M2	20	180,00	3.600,00	
79	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A)	1.3.79	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A	M2	15	225,00	3.375,00	
80	Συρτάρια για κουζίνοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.11-A)	1.3.80	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.11-A	Τεμ.	8	33,50	268,00	
81	Πάγκκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.21-A)	1.3.81	ΟΙΚ 5617:100%	M2	10	28,00	280,00	
82	Εντοιχισμένες ντουλάπες (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.75-A)	1.3.82	ΟΙΚ 5472.1:100%	M2	50	112,00	5.600,00	
83	Πλαστικάί γωνιαί προστασίας ακμών βαθμίδων (ΟΙΚ 7399)	1.3.83	ΟΙΚ 7399:100%	MM	50	6,51	325,50	
84	Πιστοποίηση παιδικής χαράς (ΟΙΚ Ν7397Ω)	1.3.84	ΟΙΚ 7397:100%	Τεμ.	30	303,14	9.094,20	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.3)						268.185,90	
	ΟΜΑΔΑ Δ': ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Πλαστικός σωλήνας από οχτεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm (HMX 8042.1.2)	1.4.1	ΗΛΜ 8:100%	MM	100	15,22	1.522,00	
	Σε μεταφορά						1.522,00	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm (ΗΜΧ 8042.1.3)	1.4.2	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	Εκ μεταφοράς 100	15,17	1.522,00 1.517,00	
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm (ΗΜΧ 8042.1.7)	1.4.3	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	100	25,37	2.537,00	
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. διαμέτρου 140 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm (ΗΜΧ 8042.1.10)	1.4.4	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	100	29,79	2.979,00	
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm (ΗΜΧ 8042.1.11)	1.4.5	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	100	30,18	3.018,00	
6	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 4.0 m ³ /h (ΗΜΧ 8217.3)	1.4.6	ΗΛΜ 21:100%	Τεμ.	1	1.000,00	1.000,00	
7	Βαλβίδα αντεπιστροφής αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm (ΗΜΧ Ν8042.2.3)	1.4.7	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	1	337,54	337,54	
8	Σιφώνι επιθεωρήσεως αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. διαμέτρου 315 mm και εξόδου 160 mm (ΗΜΧ Ν8042.2.6)	1.4.8	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	1	354,37	354,37	
9	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ18ΜΜ (ΗΜΧ Ν8043.3)	1.4.9	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	200	10,24	2.048,00	
10	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ25ΜΜ (ΗΜΧ Ν8043.4)	1.4.10	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	200	20,44	4.088,00	
11	Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό θυληκό διαμέτρου φ18mm (ΗΜΧ Ν8037.3)	1.4.11	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	5	8,05	40,25	
12	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins (ΗΜΧ Ν8105.1)	1.4.12	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	10	14,58	145,80	
13	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins (ΗΜΧ Ν8105.2)	1.4.13	ΗΛΜ 103:100%	Τεμ.	5	16,12	80,60	
14	Σιφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75 mm (ΗΜΧ Ν8056.5.4)	1.4.14	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	10	37,01	370,10	
15	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins (ΗΜΧ 8104.2)	1.4.15	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	10	14,10	141,00	
16	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins (ΗΜΧ 8104.3)	1.4.16	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	10	16,73	167,30	
17	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins (ΗΜΧ 8104.4)	1.4.17	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	10	20,93	209,30	
18	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins (ΗΜΧ 8104.5)	1.4.18	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	10	23,96	239,60	
19	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.80 mm εξωτ.διαμέτρου 18 mm (ΗΜΧ 8041.6.1)	1.4.19	ΗΛΜ 7:100%	ΜΜ	100	8,68	868,00	
20	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm							
Σε μεταφορά							21.662,86	

ErgoWin
Σελίδα 1 από 1

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		21.662,86	
21	(HMX 8041.7.1) Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 28 mm (HMX 8041.8.1)	1.4.20	ΗΛΜ 7:100%	MM	100	11,53	1.153,00	
22	Αποξήλωση ειδών υγιεινής Λεκάνη αποχωρητηρίου τύπου, νιπτήρα, καζανάκι κ.τ.λ (HMX N8152.2)	1.4.21	ΗΛΜ 7:100%	MM	100	14,20	1.420,00	
23	Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του ειδική για χρήση από ΑΜΕΑ (HMX N8151.4.1)	1.4.22	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	25	20,19	504,75	
24	Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του ειδική για χρήση από ΑΜΕΑ (HMX N8151.4.1)	1.4.23	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	5	892,13	4.460,65	
25	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 66,5 X 56,5 cm με αναμικτήρα (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ειδικός για ΑΜΕΑ (HMX N8160.3)	1.4.24	ΗΛΜ 17:100%	Τεμ.	5	747,29	3.736,45	
26	Καθρέπτης τοίχου με ρυθμιζόμενη κλίση κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλήρης. (HMX N8182.11.3.1)	1.4.25	ΗΛΜ 17:100%	Τεμ.	5	421,78	2.108,90	
27	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου (HMX 8152)	1.4.26	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	2	138,28	276,56	
28	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη (HMX 8151.2)	1.4.27	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	20	192,13	3.842,60	
29	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού με την χαρτοθήκη πλήρης από πορσελάνη διαστάσεων 15x15 (HMX N8179.2)	1.4.28	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	15	40,02	600,30	
30	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα (HMX 8153.1)	1.4.29	ΗΛΜ 15:100%	Τεμ.	20	144,92	2.898,40	
31	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πτητό ή τραβηκτό πλήρες (HMX 8153.2)	1.4.30	ΗΛΜ 15:100%	Τεμ.	10	98,72	987,20	
32	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου διαστάσεων 40 X 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. (HMX N8307.1)	1.4.31	ΗΛΜ 17:100%	Τεμ.	20	392,16	7.843,20	
33	Αναμικτήρας (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8141.2.2)	1.4.32	ΗΛΜ 13:100%	Τεμ.	20	60,63	1.212,60	
34	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm (HMX 8181.2)	1.4.33	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	20	105,42	2.108,40	
35	Αποξήλωση χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων οποιουδήποτε αξονικού ύψους (HMX N8431.2.2)	1.4.34	ΗΛΜ 26:100%	Τεμ.	130	36,71	4.772,30	
36	Αποξήλωση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης (HMX N8436.9)	1.4.35	ΗΛΜ 28:100%	Τεμ.	4	734,20	2.936,80	
37	Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερμαντικής Ισχύος 80.000 Kcal/h (HMX 8452.1.5)	1.4.36	ΗΛΜ 28:100%	Τεμ.	2	1.722,21	3.444,42	
	Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερμαντικής Ισχύος 100.000 Kcal/h							
Σε μεταφορά							65.969,39	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		65.969,39	
38	(HMX 8452.1.6) Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερμαντικής Ισχύος 200.000 Kcal/h (HMX 8452.1.9)	1.4.37	HΛM 28:100%	Τεμ.	2	1.835,42	3.670,84	
39	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου π ετρελαίου ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h (HMX 8455.1)	1.4.38	HΛM 28:100%	Τεμ.	2	2.553,23	5.106,46	
40	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου π ετρελαίου ικανότητας καύσεως 10 έως 20 kg/h (HMX 8455.2)	1.4.39	HΛM 28:100%	Τεμ.	2	796,59	1.593,18	
41	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 4.00 έως & 6.00 m3/h χαμηλής πίεσεως (HMX 8605.1.3)	1.4.40	HΛM 28:100%	Τεμ.	4	849,45	3.397,80	
42	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 9.00 έως & 12.00 m3/h χαμηλής πίεσεως (HMX 8605.1.5)	1.4.41	HΛM 21:100%	Τεμ.	2	751,65	1.503,30	
43	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 9.00 έως & 12.00 m3/h χαμηλής πίεσεως (HMX 8605.1.5)	1.4.42	HΛM 21:100%	Τεμ.	4	1.035,67	4.142,68	
44	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l (HMX 8473.1.6)	1.4.43	HΛM 23:100%	Τεμ.	2	361,02	722,04	
45	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 200 l (HMX 8473.1.8)	1.4.44	HΛM 23:100%	Τεμ.	2	535,44	1.070,88	
46	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 320 l (HMX 8473.1.10)	1.4.45	HΛM 23:100%	Τεμ.	2	774,11	1.548,22	
47	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C (HMX 8651)	1.4.46	HΛM 11:100%	Τεμ.	2	50,00	100,00	
48	Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου π ετρελαίου ικανότητας 100 l/h (HMX 8462.4)	1.4.47	HΛM 12:100%	Τεμ.	2	50,00	100,00	
49	Δείκτης στάθμης πετρελαίου (HMX 8459)	1.4.48	HΛM 31:100%	Τεμ.	2	50,00	100,00	
50	Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων (HMX 8647.1)	1.4.49	HΛM 12:100%	Τεμ.	5	50,00	250,00	
51	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 1/2 ins (HMX N8477.1)	1.4.50	HΛM 26:100%	Τεμ.	2	5,00	10,00	
52	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 1 ins (HMX N8694.1)	1.4.51	HΛM 4:100%	MM	50	8,77	438,50	
53	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 2 ins (HMX N8694.2)	1.4.52	HΛM 4:100%		50	14,09	704,50	
54	Θερμική μόνωση σωλήνων άνω των 2 ins και μέχρι 4 ins (HMX 8691.3)	1.4.53	HΛM 40:100%	MM	60	33,77	2.026,20	
55	Θερμική μόνωση σωλήνων με παπλώμα υαλοβάμβακα παπλώματος 5 cm που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου (HMX 8539.1.1.3)	1.4.54	HΛM 40:100%	MM	25	5,73	143,25	
56	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/1,2 (HMX N8432.2.27)	1.4.55	HΛM 26:100%	Τεμ.	20	278,04	5.560,80	
57	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών. (HMX 8766.3.1)	1.4.56	HΛM 46:100%	MM	100	5,07	507,00	
	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό							
Σε μεταφορά							98.665,04	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		98.665,04	
58	διατομής 3 X 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών. (HMX 8766.3.2)	1.4.57	ΗΛΜ 46:100%	MM	100	5,42	542,00	
59	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 4 mm2 χάλκινων αγωγών. (HMX 8766.3.3)	1.4.58	ΗΛΜ 46:100%	MM	50	6,74	337,00	
60	Καλώδιο NYΥ τριπολικό διατομής 3 X 4mm2 (HMX 9337.2.2)	1.4.59	ΗΛΜ 46:100%	MM	50	7,02	351,00	
61	Καλώδιο τύπου NYΥ Πενταπολικό , διατομής 5 X 10 mm2 (HMX N8774.6.5)	1.4.60	ΗΛΜ 44:100%	MM	50	13,81	690,50	
62	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιδράλ , Φ 13.5mm (HMX 8732.2.2)	1.4.61	ΗΛΜ 41:100%	MM	200	3,17	634,00	
63	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς , Φ 13.5mm (HMX 8732.1.2)	1.4.62	ΗΛΜ 41:100%	MM	100	3,20	320,00	
64	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 25 mm X 25 mm (HMX N8733.1.4)	1.4.63	ΗΛΜ 41:100%	MM	50	12,66	633,00	
65	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 60 mm X 40 mm (HMX N8733.1.7)	1.4.64	ΗΛΜ 41:100%	MM	50	16,85	842,50	
66	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM, Διαμέτρου 70 mm ,γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2, 3 εξόδων (HMX 8786.1.2)	1.4.65	ΗΛΜ 41:100%	Τεμ.	20	6,85	137,00	
67	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 80 X 80mm (HMX 8735.2.2)	1.4.66	ΗΛΜ 41:100%	Τεμ.	20	4,76	95,20	
68	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπ έ' και μορφοσίδηρο (HMX 8840.1.2)	1.4.67	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.	5	190,46	952,30	
69	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 X 50 cm από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπ έ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση (HMX N8840.1.3)	1.4.68	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.	5	724,42	3.622,10	
70	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 82x70cm από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπ έ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση (HMX N8840.1.6)	1.4.69	HMX N8840.1.6	Τεμ.	5	430,26	2.151,30	
71	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A (HMX 8915.1.2)	1.4.70	ΗΛΜ 55:100%	Τεμ.	10	9,07	90,70	
72	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A (HMX 8915.1.3)	1.4.71	ΗΛΜ 55:100%	Τεμ.	10	10,04	100,40	
73	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A (HMX 8915.1.4)	1.4.72	ΗΛΜ 55:100%	Τεμ.	10	10,04	100,40	
					Σε μεταφορά		110.264,44	

ErgoWin

ErgoWin

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
118	διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8034.1)	1.4.117	ΗΛΜ 4:100%	MM	Εκ μεταφοράς 100	13,61	224.225,30 1.361,00	596.318,57
	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins (HMX 8034.2)	1.4.118	ΗΛΜ 4:100%	MM	100	15,96	1.596,00	
119	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 ins (HMX 8034.3)	1.4.119	ΗΛΜ 4:100%	MM	100	19,63	1.963,00	
120	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 1/4 ins (HMX 8034.4)	1.4.120	ΗΛΜ 4:100%	MM	100	22,63	2.263,00	
121	Επιτηρητής τάσεως τριφασικός εναλλασσομένου ρεύματος π αρεχόμενης τάσης μέσα σε όριο 5 -15% π τώσης ανεξάρτητης από τον ουδέτερο αγωγό (HMX N8897.2.11)	1.4.121	ΗΛΜ 109:100%	Τεμ.	10	80,36	803,60	
122	Αντικεραυνική προστασία μέσα σε τριφασικό πίνακα οδο φωτισμού ενδεικτικού τύπου T2 (HMX N9280.4.4)	1.4.122	ΗΛΜ 43:100%	Τεμ.	10	308,42	3.084,20	
123	Αγωγός γαλβανιζέ σιδήρου Φ8 διατομής 50mm ² . (HMX N9340.6)	1.4.123	ΗΛΜ 45:100%	MM	100	7,48	748,00	
124	Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη Φ10x200 (HMX N9282)	1.4.124	ΗΛΜ 45:100%	Τεμ.	100	24,72	2.472,00	
125	Στηρίγματα χαλκού σε κεραμίδι ή σε οπλισμένο σκυρόδεμα (HMX N9283)	1.4.125	ΗΛΜ 45:100%	Τεμ.	100	4,51	451,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.4)							238.967,10	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							596.318,57	596.318,57
						Αθροισμα		596.318,57
Ενιαίο όφελος					596.318,57	x18,00%		107.337,34
						Αθροισμα		703.655,91
Ενιαία απρόβλεπτα					703.655,91	x15,00%		105.548,39
						Αθροισμα		809.204,30
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								113.376,35
						Αθροισμα		922.580,65
Ενιαίος Φ.Π.Α.								77.419,35
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								1.000.000,00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 12/09/2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Α/Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Π.Ε.)ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (Π.Ε.)ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (Π.Ε.)ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Π.Ε.)