

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ.							
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2124:100%	M3	100	8,30
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-A	ΟΙΚ 2171:100%	M3	80	0,90
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.01-A	ΟΙΚ 2172:100%	M3	20	6,70
4	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40-A	ΟΙΚ 2177:100%	t10m	100	5,60
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	50	31,80
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	50	59,80
7	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	1.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04-A	ΟΙΚ 2222:100%	M3	20	15,70
8	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A	ΟΙΚ 2252:100%	M2	500	5,60
9	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	1.1.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.54-A	ΟΙΚ 2252:100%	M2	25	9,00
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-A	ΟΙΚ 2236:100%	M2	100	7,90
11	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-A	ΟΙΚ 2238:100%	M2	500	4,50
12	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.1.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01-A	ΟΙΚ 2241:100%	M2	50	6,70
13	Αποξήλωση στρώσεων ρύσεων δωματίων	1.1.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10N	ΟΙΚ 2226:100%	M2	1	5,20
14	Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης δώματος οποιουδήποτε υλικού και πάχους	1.1.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-AN	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-AN	M2	50	2,60
15	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	1.1.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-A	ΟΙΚ 2275:100%	M2	100	5,60
16	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.1.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A	ΟΙΚ 2275:100%	M2	50	16,80
17	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.1.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.56-A	ΟΙΚ 6102:100%	Χγρ.	100	0,35

ErgoWin

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
18	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1.1.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-A	ΟΙΚ 2236:100%	M2	150	2,20
19	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	1.1.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-A	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.	500	0,35
20	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	1.1.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51-A	ΟΙΚ 5276:100%	M3	5	56,00
21	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	1.1.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.70.01-A	ΟΙΚ 2275:100%	M2	5	5,00
22	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων μετά προσοχής στο ίδιο άνοιγμα	1.1.22	ΟΙΚ Ν22.45.01	ΟΙΚ Ν22.45.01	M2	2,5	33,60
23	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	1.1.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.52-A	ΟΙΚ 2275:100%	M2	50	2,60
24	Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών παιχνιδιών, ξύλινων ή μεταλλικών στεγάστρων και παγκακιών .	1.1.24	ΟΙΚ Ν2226.1B	ΟΙΚ 2226:100%	Τεμ.	1	16,08
25	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση παιχνιδιών και παγκακιών	1.1.25	ΟΙΚ Ν2226.1	ΟΙΚ 2226:100%	Τεμ.	1	110,16
26	Αποξήλωση ασφαλιτοπατήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1.26	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-	ΟΔΝ 1123A:100%	M3	1	5,40
27	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	1.1.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.02-A	ΟΙΚ 2261B:100%	Τεμ.	30	9,00
28	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	1.1.28	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.04-A	ΟΙΚ 2261Δ:100%	Τεμ.	30	16,70
29	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	1.1.29	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.07-A	ΟΙΚ 2264.1Γ:100%	Τεμ.	5	33,50
30	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη)	1.1.30	ΟΙΚ Ν20.12	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.	2,5	1,39
31	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών)	1.1.31	ΟΙΚ Ν20.13	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.	5	3,00
32	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα κατεδάφισης - καθαρά)	1.1.32	ΟΙΚ Ν20.14	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.	5	12,86
33	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	1.1.33	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.01-A	ΟΙΚ 2265A:100%	MM	100	7,75
34	Για κατασκευές από σκυρόδεμα						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	κατηγορίας C12/15	1.1.34	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.03-A	ΟΙΚ 3213:100%	M3	5	101,00
35	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.1.35	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-A	ΟΙΚ 3214:100%	M3	5	106,00
36	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C16/20	1.1.36	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.02.04-A	ΟΙΚ 3214:100%	M3	5	84,00
37	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25	1.1.37	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-A	ΟΙΚ 3215:100%	M3	5	95,00
38	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20	1.1.38	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-A	ΟΙΚ 3223A.5:100%	M3	10	16,80
39	Ευλόγιοι χυτών μικροκατασκευών	1.1.39	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A	ΟΙΚ 3811:100%	M2	50	22,50
40	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	1.1.40	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.01-A	ΟΙΚ 3872:100%	Χγρ.	1.000	1,13
41	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.1.41	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	150	1,01
42	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	1.1.42	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-A	ΟΔΝ 3121B:100%	M3	50	16,25
43	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	1.1.43	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-A	ΟΔΝ 3211B:100%	M2	500	1,68
1	ΟΜΑΔΑ B' : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,						
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ.						
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.02-A	ΟΙΚ 4622.1:100%	M2	50	19,50
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	1.2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.03-A	ΟΙΚ 4623.1:100%	M2	50	33,50
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.01-A	ΟΙΚ 4662.1:100%	M2	100	22,50
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	1.2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.02-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.02-A	M2	200	39,00
5	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	1.2.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.01-A	ΟΙΚ 3213:100%	MM	10	16,80
6	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	1.2.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.02-A	ΟΙΚ 3213:100%	MM	10	19,70
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.2.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-A	ΟΙΚ 7121:100%	M2	500	13,50

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
8	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	1.2.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.41-A	ΟΙΚ 7141:100%	M2	50	14,60
9	Επιχρίσματα απο μάρμαρο τύπου ΤΗΡΑΚΟΝ 225 WR μετά την εφαρμογή χαλαζιακού ασταριού τύπου ΒΕΤΟΚΟΝΤΑΚΤ σε μία στρώση	1.2.9	ΟΙΚ Ν71.31.1B	ΟΙΚ Ν71.31.1B	M2	1	15,00
10	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	1.2.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.71-A	ΟΙΚ 7171:100%	M2	50	0,68
11	Ίκτριώματα σιδηρά σώληνωτά	1.2.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-A	ΟΙΚ 2303:100%	M2	150	5,60
12	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm	1.2.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.37.01-A	ΟΙΚ 7337:100%	M2	25	14,60
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm	1.2.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.02-A	ΟΙΚ 7336:100%	M2	25	15,70
14	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm	1.2.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.01-A	ΟΙΚ 7335:100%	M2	25	18,00
15	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	1.2.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01-A	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2	200	33,50
16	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	1.2.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.02-A	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2	200	36,00
17	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.2.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-A	ΟΙΚ 7331:100%	M2	200	33,50
18	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	1.2.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.03-A	ΟΙΚ 7331:100%	M2	100	36,00
19	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	1.2.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.09-A	ΟΙΚ 7441:100%	M2	30	96,00
20	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	1.2.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.10-A	ΟΙΚ 7442:100%	M2	10	94,00
21	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm	1.2.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.01-A	M2	50	73,00
22	Γαινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	1.2.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.01-A	ΟΙΚ 7491:100%	MM	50	11,20
23	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	1.2.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-A	MM	50	39,00
24	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	πάχους 2	1.2.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.11.02-A	ΟΙΚ 7513:100%	MM	5	10,10
25	Κατώφλια επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	1.2.25	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.95.01-A	ΟΙΚ 7496:100%	MM	20	7,80
26	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	1.2.26	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-52-A	ΟΔΝ 2922:100%	M2	150	13,80
27	Κατασκευή λιθοστρώτου οδοστρωμάτων, πλατειών και πεζοδρομίων δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κυβολίθων	1.2.27	ΟΔΝ Ν2922.5.1	ΟΔΝ Ν2922.5.1	M2	5	19,74
28	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.2.28	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01-A	M2	10	13,00
29	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.2.29	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.04-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	10	15,50
30	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.2.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.10.02-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	10	31,50
31	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.2.31	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.05-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.05-A	M2	10	16,80
32	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	1.2.32	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	50	25,90
33	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από έτοιμες πλάκες γυψοσανίδας, με επένδυση βινυλικής ταπεταρίας και φύλλο αλουμινίου, πάχους 9 mm, διαστάσεων 600x600 mm	1.2.33	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-	ΟΙΚ 7809:100%	M2	25	26,95
34	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό, ενδιάμεση μόνωση με πετροβάμβακα, και επένδυση εξωτερικά και εσωτερικά με γυψοσανίδα διπλής επικάλυψης	1.2.34	ΟΙΚ ΚΠΤ-50.10-A-N	ΟΙΚ 4713:100%	M2	25	69,96
35	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό, ενδιάμεση μόνωση με πετροβάμβακα, και επένδυση εξωτερικά και εσωτερικά με ανθυγρή γυψοσανίδα διπλής επικάλυψης	1.2.35	ΟΙΚ 50.11N	ΟΙΚ 4713:100%	M2	25	76,56
1	ΟΜΑΔΑ Γ': ΚΑΤΑΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΛΟΙΠΑ						
	ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
1	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	1.3.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-A	Χγρ.	100	3,10
2	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	1.3.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.31-A	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	100	2,80
3	Ξιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.3.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	500	4,50
4	Κιγκλιδώματα περίφραξης γαλβανιζέ βιομηχανικής κατασκευής	1.3.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	1.000	6,45
5	Ευρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	1.3.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.47-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.47-A	M2	100	2,80
6	Υδρορροή μεταλλική ορθογωνική						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	5cm*10cm	1.3.6	ΟΔΝ Β-60.1-Α0Ν	ΗΛΜ 1:100%	ΜΜ	25	15,05
7	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	1.3.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.24-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.24-Α	Χγρ.	125	5,60
8	Θύρες σιδηρές εισόδων	1.3.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.23-Ν	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.23-Ν	Χγρ.	750	9,50
9	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	1.3.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03-Α	ΟΙΚ 6236:100%	Μ2	21	335,00
10	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	1.3.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.61.03-Α	ΟΙΚ 6236:100%	Μ2	37	390,00
11	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	1.3.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05-Α	ΟΙΚ 6502:100%	Μ2	21	175,00
12	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	1.3.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.01-	Μ2	12	165,00
13	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	1.3.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.03-	Μ2	18,5	145,00
14	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.3.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-Α	ΟΙΚ 6522:100%	Μ2	100	190,00
15	Προσθήκη θερμοδιακοπής στα προφίλ αλουμινίου	1.3.15	ΟΙΚ Ν65.61.01	ΟΙΚ 6541:100%	Μ2	100	94,19
16	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών	1.3.16	ΟΙΚ Ν76.27.02-ΑΟ	ΟΙΚ 7609.1:100%	Μ2	25	67,89
17	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	1.3.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.01-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.01-Α	Μ2	25	50,00
18	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	1.3.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.03-Α	ΟΙΚ 7609.2:100%	Μ2	25	56,00
19	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	1.3.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.04-Α	ΟΙΚ 7609.2:100%	Μ2	25	73,00
20	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	1.3.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-76.25-Α	ΟΙΚ 7609.2:100%	Μ2	10	168,00
21	Διαφανές ακρυλικό φύλλο plexiglass	1.3.21	ΟΙΚ Ν7610	ΟΙΚ Ν7610	Μ2	10	34,33
22	Κινητές σίτες αερισμού	1.3.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.25-Α	ΟΙΚ 6530:100%	Μ2	50	45,00
23	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων σε γυμνάσια -λύκεια	1.3.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 5441.1:0%	Μ2	5	200,00
24	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων σε γυμνάσια -λύκεια (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02 -00)	1.3.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 5441.2:0%	Μ2	5	200,00
25	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm, αιθουσών διδασκαλίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, γραφείων και βοηθητικών χώρων	1.3.25	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 5441.1:100%	M2	15	155,00
26	θύρες ξύλινες ταμπλαωτές- Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm, αιθουσών διδασκαλίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, γραφείων και βοηθητικών χώρων	1.3.26	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 5441.2:0%	M2	8	165,00
27	θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	1.3.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A	M2	15	118,00
28	θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	1.3.28	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.02-A	ΟΙΚ 5446.2:100%	M2	8	123,00
29	κλείθρα υαλοστασίων	1.3.29	ΟΙΚ Ν65.01.2	ΟΙΚ Ν65.01.2	Τεμ.	10	14,50
30	Τοποθέτηση μπάρας πανικού σε θύρες ξύλινες	1.3.30	ΟΙΚ Ν64.29.10	ΟΙΚ 6239:100%	Τεμ.	5	150,00
31	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	1.3.31	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.66.02-A	ΟΙΚ 5267:100%	M2	100	61,00
32	Πανίδωμα στέγης με σκουρέττα	1.3.32	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.01-A	ΟΙΚ 5281:100%	M2	50	16,75
33	Ξευκιά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πελεκητή	1.3.33	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.76.01-A	ΟΙΚ 5276:100%	M3	1	560,00
34	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	1.3.34	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.01.01-A	ΟΙΚ 5201:100%	M3	1	450,00
35	Εκάλυψη οροφής με μισόταβλες	1.3.35	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.94-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.94-A	M2	1	16,80
36	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	1.3.36	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-A	ΟΙΚ 7211:100%	M2	250	23,50
37	Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράμων ρωμαϊκού τύπου	1.3.37	ΟΙΚ Ν72.16	ΥΔΡ 6720.6:100%	M2	150	18,05
38	Ανακαίνιση χρωματισμών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών ή εσωτερικών διά πλαστικού χρώματος	1.3.38	ΟΙΚ Ν77.91	ΟΙΚ 7791:100%	M2	2.000	5,75
39	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	1.3.39	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.02.01-A	ΟΙΚ 7706:100%	M2	100	2,20
40	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.3.40	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-A	ΟΙΚ 7735:100%	M2	50	1,70
41	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.3.41	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-A	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	1.000	9,00
42	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.3.42	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	2.000	10,10
43	Ξατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	σκυροδεμάτων	1.3.43	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.17.01-A	ΟΙΚ 7737:100%	M2	50	3,40
44	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυροδέματος, με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	1.3.44	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.81.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.81.01-A	M2	500	13,50
45	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	1.3.45	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.83-A	ΟΙΚ 7788:100%	M2	100	9,00
46	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.3.46	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-A	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2	100	12,40
47	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1''	1.3.47	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.01-A	MM	50	1,35
48	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''	1.3.48	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.02-A	ΟΙΚ 7767.4:100%	MM	50	2,25
49	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''	1.3.49	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.03-A	ΟΙΚ 7767.6:100%	MM	40	3,40
50	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 3 έως 4''	1.3.50	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.04-A	ΟΙΚ 7767.8:100%	MM	10	4,50
51	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.3.51	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A	ΟΙΚ 7755:100%	M2	100	6,70
52	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	1.3.52	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.92-A	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	500	28,00
53	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα με κατασκευή υποστρώματος βιομηχανικού δαπέδου.	1.3.53	ΟΙΚ N7396.A	ΟΙΚ 7396:100%	M2	500	30,83
54	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	1.3.54	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.17-A	ΥΔΡ 6370:100%	M2	250	3,60
55	"Καθαρισμός επιχρισμένων επιφανειών με υδροβολή"	1.3.55	ΟΙΚ N71.31.10	ΟΙΚ 7181:100%	M2	100	3,52
56	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	1.3.56	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.04-A	ΟΙΚ 7902:100%	M2	100	8,40
57	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	1.3.57	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-A	ΟΙΚ 7912:100%	M2	100	14,60
58	Στεγανωτικές επιστρώσεις δώματος με Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες	1.3.58	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-AN	ΟΙΚ 7903:100%	M2	100	40,04
59	Στεγανωτικές επιστρώσεις σκυροδέματος με επαλειφόμενο κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων	1.3.59	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-AN1	ΟΙΚ 7903:100%	M2	100	13,30

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
60	Στεγανοποίηση οικοδομικών επιφανειών με επαλειφόμενη πολυουρία	1.3.60	ΟΙΚ Ν79.08.12	ΟΙΚ 7903:100%	M2	100	23,00
61	Επίστρωση με απλό ασφαλιτόπανο	1.3.61	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.09-A	ΟΙΚ 7912:100%	M2	10	7,90
62	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σιτισμένου ανά m3	1.3.62	ΟΙΚ ΚΠΤ-35.04-A	ΟΙΚ 3506:100%	M3	50	100,00
63	Επίστρωση απλή με υαλοπλεγμα 145 gr/m2 οπής 4x4 cm, εντός στρώσεων τσιμεντοκονιάματος ή γαρμπιλοδέματος ή περλιτοδέματος	1.3.63	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.14-AN	ΟΙΚ 7914:100%	M2	110	1,70
64	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	1.3.64	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.10-A	ΟΙΚ 7912:100%	M2	50	7,90
65	Μόνωση τοίχων ή οροφών με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερόλης 7εκ	1.3.65	ΟΙΚ Ν7932.3	ΟΙΚ 7934:100%	M2	10	16,10
66	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	1.3.66	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.48-A	ΟΙΚ 7934:100%	M2	50	12,30
67	Θερμοπρόσοψη κτιρίου και τελική επιφάνεια τοίχου έγχρωμο επίχρισμα	1.3.67	ΟΙΚ Ν7947	ΟΙΚ 7934:100%	M2	300	31,40
68	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)- Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, εγχρώμου, ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic)	1.3.68	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.70.03-A	ΟΙΚ 7744:100%	M2	200	22,50
69	Επισκευή ρωγμών και ακμών συνάντησης οριζόντιων και κάθετων επιφανειών σκυροδέματος με επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων	1.3.69	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-AN2	ΟΙΚ 7903:100%	MM	100	9,25
70	Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	1.3.70	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.44.01-A	ΟΙΚ 7244:100%	MM	100	20,20
71	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	1.3.71	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.36-A	ΟΙΚ 7936:100%	MM	50	16,80
72	Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου σχολική	1.3.72	ΟΙΚ Ν6101.3.5	ΟΙΚ 6104:100%	Τεμ.	5	869,22
73	Προστατευτικό μπασκέτας με velcro	1.3.73	ΟΙΚ Ν6101.3.4	ΟΙΚ 7934:100%	Τεμ.	5	150,00
74	Αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (πλακίδια) πάχους 45 MM με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση από EPDM	1.3.74	ΟΙΚ Ν7397B	ΟΙΚ 7397:100%	M2	100	32,11
75	Προσαύξηση τιμής δαπέδων ασφαλείας λόγω ειδικού χρώματος	1.3.75	ΟΙΚ Ν7397H	ΟΙΚ 7397:100%	M2	1	2,00
76	ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, πάχους 2 mm, κατάλληλο για διδακτήρια (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία κλπ)	1.3.76	ΟΙΚ 7396N1	ΟΙΚ 7396:100%	M2	200	18,84
77	ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ πάχους 9 mm, κατάλληλο για κλειστούς χώρους						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	αθλητισμού	1.3.77	ΟΙΚ 7396N2	ΟΙΚ 7396:100%	M2	200	27,24
78	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	1.3.78	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-A	M2	20	180,00
79	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	1.3.79	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A	M2	15	225,00
80	Ευρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	1.3.80	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.11-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.11-A	Τεμ.	8	33,50
81	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	1.3.81	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.21-A	ΟΙΚ 5617:100%	M2	10	28,00
82	Εντοιχισμένες ντουλάπες	1.3.82	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.75-A	ΟΙΚ 5472.1:100%	M2	50	112,00
83	Πλαστικά γωνία προστασίας ακμών βαθμίδων	1.3.83	ΟΙΚ 7399	ΟΙΚ 7399:100%	MM	50	6,51
84	Πιστοποίηση παιδικής χαράς	1.3.84	ΟΙΚ N7397Ω	ΟΙΚ 7397:100%	Τεμ.	30	303,14
ΟΜΑΔΑ Δ': ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.1	HMX 8042.1.2	HΛΜ 8:100%	MM	100	15,22
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.2	HMX 8042.1.3	HΛΜ 8:100%	MM	100	15,17
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.3	HMX 8042.1.7	HΛΜ 8:100%	MM	100	25,37
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 140 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.4	HMX 8042.1.10	HΛΜ 8:100%	MM	100	29,79
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.5	HMX 8042.1.11	HΛΜ 8:100%	MM	100	30,18
6	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h	1.4.6	HMX 8217.3	HΛΜ 21:100%	Τεμ.	1	1.000,00
7	Βαλβίδα αντεπιστροφής αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.4.7	HMX N8042.2.3	HΛΜ 8:100%	Τεμ.	1	337,54
8	Ειφώνι επιθεωρήσεως αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 315 mm και εξόδου 160 mm	1.4.8	HMX N8042.2.6	HΛΜ 8:100%	Τεμ.	1	354,37
9	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ18MM	1.4.9	HMX N8043.3	HΛΜ 8:100%	MM	200	10,24
10	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ25MM	1.4.10	HMX N8043.4	HΛΜ 8:100%	MM	200	20,44
11	Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό θυληκό διαμέτρου φ18mm	1.4.11	HMX N8037.3	HΛΜ 11:100%	Τεμ.	5	8,05
12	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins	1.4.12	HMX N8105.1	HΛΜ 11:100%	Τεμ.	10	14,58
13	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	1.4.13	HMX N8105.2	HΛΜ 103:100%	Τεμ.	5	16,12
14	Ειφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75 mm	1.4.14	HMX N8056.5.4	HΛΜ 8:100%	MM	10	37,01

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
15	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	1.4.15	HMX 8104.2	HΛM 11:100%	Τεμ.	10	14,10
16	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	1.4.16	HMX 8104.3	HΛM 11:100%	Τεμ.	10	16,73
17	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins	1.4.17	HMX 8104.4	HΛM 11:100%	Τεμ.	10	20,93
18	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins	1.4.18	HMX 8104.5	HΛM 11:100%	Τεμ.	10	23,96
19	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.80 mm εξωτ. διαμέτρου 18 mm	1.4.19	HMX 8041.6.1	HΛM 7:100%	MM	100	8,68
20	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ. διαμέτρου 22 mm	1.4.20	HMX 8041.7.1	HΛM 7:100%	MM	100	11,53
21	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ. διαμέτρου 28 mm	1.4.21	HMX 8041.8.1	HΛM 7:100%	MM	100	14,20
22	Αποξήλωση ειδών υγιεινής λεκάνη αποχωρητηρίου τύπου, νιπτήρα, καζανάκι κ.τ.λ	1.4.22	HMX N8152.2	HΛM 14:100%	Τεμ.	25	20,19
23	Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του ειδική για χρήση από ΑΜΕΑ	1.4.23	HMX N8151.4.1	HΛM 14:100%	Τεμ.	5	892,13
24	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 66,5 X 56,5 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ειδικός για ΑΜΕΑ	1.4.24	HMX N8160.3	HΛM 17:100%	Τεμ.	5	747,29
25	Καθρέπτης τοίχου με ρυθμιζόμενη κλίση κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλήρης.	1.4.25	HMX N8182.11.3.1	HΛM 17:100%	Τεμ.	5	421,78
26	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	1.4.26	HMX 8152	HΛM 14:100%	Τεμ.	2	138,28
27	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη	1.4.27	HMX 8151.2	HΛM 14:100%	Τεμ.	20	192,13
28	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού με την χαρτοθήκη πλήρες από πορσελάνη διαστάσεων 15x15	1.4.28	HMX N8179.2	HΛM 14:100%	Τεμ.	15	40,02
29	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	1.4.29	HMX 8153.1	HΛM 15:100%	Τεμ.	20	144,92
30	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	1.4.30	HMX 8153.2	HΛM 15:100%	Τεμ.	10	98,72
31	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου διαστάσεων 40 X 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.	1.4.31	HMX N8307.1	HΛM 17:100%	Τεμ.	20	392,16
32	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins	1.4.32	HMX 8141.2.2	HΛM 13:100%	Τεμ.	20	60,63

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
33	Δεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	1.4.33	HMX 8181.2	HΛM 14:100%	Τεμ.	20	105,42
34	Αποξήλωση χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων οποιουδήποτε αξονικού ύψους	1.4.34	HMX N8431.2.2	HΛM 26:100%	Τεμ.	130	36,71
35	Αποξήλωση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης	1.4.35	HMX N8436.9	HΛM 28:100%	Τεμ.	4	734,20
36	Λέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 80.000 Kcal/h	1.4.36	HMX 8452.1.5	HΛM 28:100%	Τεμ.	2	1.722,21
37	Λέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 100.000 Kcal/h	1.4.37	HMX 8452.1.6	HΛM 28:100%	Τεμ.	2	1.835,42
38	Λέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 200.000 Kcal/h	1.4.38	HMX 8452.1.9	HΛM 28:100%	Τεμ.	2	2.553,23
39	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h	1.4.39	HMX 8455.1	HΛM 28:100%	Τεμ.	2	796,59
40	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως 10 έως 20 kg/h	1.4.40	HMX 8455.2	HΛM 28:100%	Τεμ.	4	849,45
41	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 4.00 έως & 6.00 m3/h χαμηλής πίεσεως	1.4.41	HMX 8605.1.3	HΛM 21:100%	Τεμ.	2	751,65
42	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 9.00 έως & 12.00 m3/h χαμηλής πίεσεως	1.4.42	HMX 8605.1.5	HΛM 21:100%	Τεμ.	4	1.035,67
43	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	1.4.43	HMX 8473.1.6	HΛM 23:100%	Τεμ.	2	361,02
44	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 200 l	1.4.44	HMX 8473.1.8	HΛM 23:100%	Τεμ.	2	535,44
45	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 320 l	1.4.45	HMX 8473.1.10	HΛM 23:100%	Τεμ.	2	774,11
46	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	1.4.46	HMX 8651	HΛM 11:100%	Τεμ.	2	50,00
47	Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 100 l/h	1.4.47	HMX 8462.4	HΛM 12:100%	Τεμ.	2	50,00
48	Δείκτης στάθμης πετρελαίου	1.4.48	HMX 8459	HΛM 31:100%	Τεμ.	2	50,00
49	Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων	1.4.49	HMX 8647.1	HΛM 12:100%	Τεμ.	5	50,00
50	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 1/2 ins	1.4.50	HMX N8477.1	HΛM 26:100%	Τεμ.	2	5,00
51	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 1 ins	1.4.51	HMX N8694.1	HΛM 4:100%	MM	50	8,77
52	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 2 ins	1.4.52	HMX N8694.2	HΛM 4:100%		50	14,09
53	Θερμική μόνωση σωλήνων άνω των 2 ins και μέχρι 4 ins	1.4.53	HMX 8691.3	HΛM 40:100%	MM	60	33,77
54	Θερμική μόνωση σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα παπλώματος 5 cm που						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου	1.4.54	HMX 8539.1.1.3	HΛM 40:100%	MM	25	5,73
55	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/1,2	1.4.55	HMX N8432.2.27	HΛM 26:100%	Τεμ.	20	278,04
56	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών.	1.4.56	HMX 8766.3.1	HΛM 46:100%	MM	100	5,07
57	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών.	1.4.57	HMX 8766.3.2	HΛM 46:100%	MM	100	5,42
58	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 4 mm2 χάλκινων αγωγών.	1.4.58	HMX 8766.3.3	HΛM 46:100%	MM	50	6,74
59	Καλώδιο NYΥ τριπολικό διατομής 3 X 4mm2	1.4.59	HMX 9337.2.2	HΛM 46:100%	MM	50	7,02
60	Καλώδιο τύπου NYΥ Πενταπολικό , διατομής 5 X 10 mm2	1.4.60	HMX N8774.6.5	HΛM 44:100%	MM	50	13,81
61	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ , Φ 13.5mm	1.4.61	HMX 8732.2.2	HΛM 41:100%	MM	200	3,17
62	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς , Φ 13.5mm	1.4.62	HMX 8732.1.2	HΛM 41:100%	MM	100	3,20
63	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 25 mm X 25 mm	1.4.63	HMX N8733.1.4	HΛM 41:100%	MM	50	12,66
64	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 60 mm X 40 mm	1.4.64	HMX N8733.1.7	HΛM 41:100%	MM	50	16,85
65	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM, Διαμέτρου 70 mm , για αγωγούς διατομής έως 4 mm2, 3 εξόδων	1.4.65	HMX 8786.1.2	HΛM 41:100%	Τεμ.	20	6,85
66	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 80 X 80mm	1.4.66	HMX 8735.2.2	HΛM 41:100%	Τεμ.	20	4,76
67	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	1.4.67	HMX 8840.1.2	HΛM 52:100%	Τεμ.	5	190,46
68	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 X 50 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	1.4.68	HMX N8840.1.3	HΛM 52:100%	Τεμ.	5	724,42
69	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 82x70cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	1.4.69	HMX N8840.1.6	HMX N8840.1.6	Τεμ.	5	430,26
70	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A	1.4.70	HMX 8915.1.2	HΛM 55:100%	Τεμ.	10	9,07
71	Μικροαυτόματος για ασφάλιση						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	1.4.71	HMX 8915.1.3	HΛM 55:100%	Τεμ.	10	10,04
72	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A	1.4.72	HMX 8915.1.4	HΛM 55:100%	Τεμ.	10	10,04
73	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 A	1.4.73	HMX 8915.1.5	HΛM 55:100%	Τεμ.	10	11,03
74	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A	1.4.74	HMX 8915.2.2	HΛM 55:100%	Τεμ.	10	15,37
75	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	1.4.75	HMX 8924	HΛM 52:100%	Τεμ.	5	19,42
76	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 25 A και σπειρώματος E 27	1.4.76	HMX 8910.1.2	HΛM 54:100%	Τεμ.	10	9,22
77	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 A	1.4.77	HMX N8880.3.2	HMX N8880.3.2	Τεμ.	5	21,64
78	Ελεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	1.4.78	HMX N9347.2	HΛM 52:100%	Τεμ.	5	367,10
79	Απλός Τηλεπικοινωνιακός Ρευματοδότης RJ-45 UTP Cat6, με τα αντίστοιχα καλώδια UTP 4" CAT-6	1.4.79	HMX N8768.1.3	HΛM 49:100%	Τεμ.	30	80,67
80	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 6 , 4 ζευγών με κανάλι πλαστικό αναλόγων διαστάσεων	1.4.80	HMX N8768.2.4	HΛM 44:100%	MM	50	10,60
81	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 6 , 4 ζευγών	1.4.81	HMX N8768.2.5	HΛM 44:100%	MM	100	9,45
82	Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	1.4.82	HMX 8801.1.1	HΛM 49:100%	Τεμ.	15	4,06
83	Διακόπτης χωνευτός κοιτατέρ ή αλλά ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	1.4.83	HMX 8801.1.4	HΛM 49:100%	Τεμ.	15	5,83
84	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 A	1.4.84	HMX 8826.3.2	HΛM 49:100%	Τεμ.	15	9,04
85	Ρευματοδότης στεγανός εξωτερικός πλήρης SCHUKO 16 πλήρης	1.4.85	HMX N8827.3.2	HMX N8827.3.2	Τεμ.	15	20,72
86	Ρευματοδότης χωνευτός βακελίτου διπολικός χωρίς γείωση , εντάσεως 16 A	1.4.86	HMX 8826.1.2	HΛM 49:100%	Τεμ.	15	9,24
87	Μπουτόν Εξώθυρας πολυτελείας με κουδούνι δύο ήχων	1.4.87	HMX N8804.2	HΛM 49:100%	Τεμ.	5	53,94
88	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων	1.4.88	HMX N8971.1.1	HMX N8971.1.1	Τεμ.	400	5,51

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
89	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 600 mm X 600 mm	1.4.89	HMX N8973.7.4.10	HΛM 59:100%	Τεμ.	200	145,70
90	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 1200 mm X 300 mm	1.4.90	HMX N8973.7.4.9	HΛM 59:100%	Τεμ.	200	165,70
91	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 2,7 W led	1.4.91	HMX N8998.1.9	HΛM 60:100%	Τεμ.	5	100,00
92	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας led ισχύος 6W	1.4.92	HMX N8982.1.1.2	HΛM 59:100%	Τεμ.	5	42,42
93	Φωτιστικό σώμα τύπου LED, 22 W, φωτεινής ροής 2.000 lumen, IP65, κυκλικό διατομής 350mm	1.4.93	HMX N8973.7.4.8.1	HΛM 59:100%	Τεμ.	5	75,75
94	Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς	1.4.94	HMX N9963.3.2	HΛM 20:100%	Τεμ.	1	33,36
95	Ανιχνευτής καπνού	1.4.95	HMX N8998.1.4	HΛM 62:100%	Τεμ.	1	54,85
96	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	1.4.96	HMX N8998.1.5	HΛM 62:100%	Τεμ.	1	54,85
97	Καθαρισμός υδρορροών παντός τύπου	1.4.97	HMX N8062.1A	HΛM 1:100%	Τεμ.	10	3,03
98	Αποξύλωση Υδρορροής παντός τύπου και σχήματος	1.4.98	HMX N8062.3.1	HΛM 1:100%	MM	50	7,34
99	Υδρορροή επίπεδη από γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.4.99	HMX N8062.2	HΛM 1:100%	Χγρ.	100	18,54
100	Αγωγός γαλβανιζέ σιδήρου Φ8 διατομής 50mm2 .	1.4.100	HMX N9340.6	HΛM 45:100%	MM	100	7,48
101	Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη Φ10Χ200	1.4.101	HMX N9282	HΛM 45:100%	Τεμ.	10	24,72
102	Ετηρίγματα χαλκού σε κεραμίδι ή σε οπλισμένο σκυρόδεμα	1.4.102	HMX N9283	HΛM 45:100%	Τεμ.	10	4,51
103	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/900/0,6	1.4.103	HMX N8432.1.1	HΛM 26:100%	Τεμ.	10	216,84
104	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/900/0.5	1.4.104	HMX N8432.1.1.1	HΛM 26:100%	Τεμ.	10	206,64
105	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/900/0.4	1.4.105	HMX N8432.1.1.2	HΛM 26:100%	Τεμ.	10	196,44
106	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 11/900/0.4	1.4.106	HMX N8432.1.3.2	HΛM 26:100%	Τεμ.	10	196,44
107	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/960/1,0	1.4.107	HMX N8432.1.6	HMX N8432.1.6	Τεμ.	10	176,04
108	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/400/1,6	1.4.108	HMX N8432.1.7	HMX N8432.1.7	Τεμ.	10	329,04
109	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/0,6	1.4.109	HMX N8432.1.12	HΛM 26:100%	Τεμ.	10	174,00
110	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/960/0,9	1.4.110	HMX N8432.2.6	HΛM 26:100%	Τεμ.	10	307,62
111	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/0,8	1.4.111	HMX N8432.2.12	HΛM 26:100%	Τεμ.	10	307,62
112	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/1,6	1.4.112	HMX N8432.2.13	HMX N8432.2.13	Τεμ.	10	313,74
113	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/0,9	1.4.113	HMX N8432.2.25	HΛM 26:100%	Τεμ.	10	176,04
114	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/400/3,0	1.4.114	HMX N8432.2.35	HΛM 26:100%	Τεμ.	10	471,84
115	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	PANEL 33/600/1,5	1.4.115	HMX N8432.2.36	HΛM 26:100%	Τεμ.	10	307,62
116	Αποξήλωση σωληνώσεων εγκατάστασης θέρμανσης	1.4.116	HMX N8436	HΛM 4:100%	MM	700	5,51
117	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins	1.4.117	HMX 8034.1	HΛM 4:100%	MM	100	13,61
118	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins	1.4.118	HMX 8034.2	HΛM 4:100%	MM	100	15,96
119	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 ins	1.4.119	HMX 8034.3	HΛM 4:100%	MM	100	19,63
120	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 1/4 ins	1.4.120	HMX 8034.4	HΛM 4:100%	MM	100	22,63
121	Επιτηρητής τάσεως τριφασικός εναλλασσομένου ρεύματος παρεχόμενης τάσης μέσα σε όριο 5 -15% πτώσης ανεξάρτητης από τον ουδέτερο αγωγό	1.4.121	HMX N8897.2.11	HΛM 109:100%	Τεμ.	10	80,36
122	Αντικεραυνική προστασία μέσα σε τριφασικό πίνακα οδοφωτισμού ενδεικτικού τύπου T2	1.4.122	HMX N9280.4.4	HΛM 43:100%	Τεμ.	10	308,42
123	Αγωγός γαλβανιζέ σιδήρου Φ8 διατομής 50mm ² .	1.4.123	HMX N9340.6	HΛM 45:100%	MM	100	7,48
124	Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη Φ10x200	1.4.124	HMX N9282	HΛM 45:100%	Τεμ.	100	24,72
125	Επτηρίγματα χαλκού σε κεραμίδι ή σε οπλισμένο σκυρόδεμα	1.4.125	HMX N9283	HΛM 45:100%	Τεμ.	100	4,51

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 12/09/2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Α/Α ΠΡΟΪΕΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΕΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Π.Ε.)

ΠΑΣΣΕΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (Π.Ε.)

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (Π.Ε.)

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Π.Ε.)