

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
	ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ.			
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.1	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-20.05.01.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.1.2	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-20.30-A	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1.1.3	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-20.31.01-A	
4	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	1.1.4	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-20.40-A	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.1.5	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.10.01.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1.6	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.15.01.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
7	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	1.1.7	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.04-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-14-02-02-01
8	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.1.8	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.23-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-14-02-01-01
9	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	1.1.9	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.54-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-14-02-01-01
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οίουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.10	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.20.01-A	
11	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.11	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.21.01-A	
12	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.1.12	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.22.01-A	
13	Αποξήλωση στρώσεων ρύσεων δωμάτων	1.1.13	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.10N	
14	Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης δώματος οποιουδήποτε υλικού και πάχους	1.1.14	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.60-AN	
15	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	1.1.15	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.53-A	
16	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.1.16	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.45-A	
17	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.1.17	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.56-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-02-02

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
18	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1.1.18	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.60-A	
19	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	1.1.19	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.65.02-A	
20	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	1.1.20	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.51-A	
21	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	1.1.21	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.70.01-A	
22	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων μετά προσοχής στο ίδιο άνοιγμα	1.1.22	ΟΙΚ Ν22.45.01	
23	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	1.1.23	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.52-A	
24	Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών παιχνιδιών, ξύλινων ή μεταλλικών στεγάστρων και παγκακιών .	1.1.24	ΟΙΚ Ν2226.1B	
25	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση παιχνιδιών και παγκακιών	1.1.25	ΟΙΚ Ν2226.1	
26	Αποξήλωση ασφαλιτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1.26	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-A	
27	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	1.1.27	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.30.02-A	
28	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	1.1.28	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.30.04-A	
29	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	1.1.29	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.30.07-A	
30	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη)	1.1.30	ΟΙΚ Ν20.12	ΕΛΟΤ 20
31	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών)	1.1.31	ΟΙΚ Ν20.13	ΕΛΟΤ 20
32	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα κατεδάφισης - καθαρά)	1.1.32	ΟΙΚ Ν20.14	ΕΛΟΤ 20
33	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	1.1.33	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-22.31.01-A	
34	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.1.34	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-32.05.03-A	

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
35	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.1.35	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-32.05.04-A	
36	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C16/20	1.1.36	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-32.02.04-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00
37	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25	1.1.37	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-32.01.05-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00
38	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ κατηγορίας C16/20	1.1.38	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-32.25.03-A	
39	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.1.39	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00
40	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	1.1.40	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.20.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
41	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.1.41	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.20.03-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
42	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	1.1.42	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00
43	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	1.1.43	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00
1	ΟΜΑΔΑ Β' : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ.			
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.2.1	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-46.01.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-02-00
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	1.2.2	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-46.01.03-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-02-00
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.2.3	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-46.15.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-02-00
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	1.2.4	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-46.15.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-02-00
5	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	1.2.5	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-49.01.01-A	
6	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	1.2.6	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-49.01.02-A	

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.2.7	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-71.21-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-00
8	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	1.2.8	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-71.41-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-00
9	Επιχρίσματα απο μάρμαρο τύπου THRAKON 225 WR μετά την εφαρμογή χαλαζιακού ασταριού τύπου ΒΕΤΟΚΟΝΤΑΚΤ σε μία στρώση	1.2.9	ΟΙΚ Ν71.31.1Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-00
10	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	1.2.10	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-71.71-A	
11	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	1.2.11	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-23.03-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00
12	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm	1.2.12	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-73.37.01-A	
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm	1.2.13	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-73.36.02-A	
14	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm	1.2.14	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-73.36.01-A	
15	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	1.2.15	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-73.34.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02-00
16	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	1.2.16	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-73.34.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02-00
17	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.2.17	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-73.33.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02-00
18	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	1.2.18	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-73.33.03-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02-00
19	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	1.2.19	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-74.30.09-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-00
20	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	1.2.20	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-74.30.10-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-00
21	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm	1.2.21	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-75.21.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-00
22	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	1.2.22	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-74.90.01-A	
23	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	1.2.23	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-75.41.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-00
24	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	1.2.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.11.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-00
25	Κατώφλια επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	1.2.25	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.95.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-00
26	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	1.2.26	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-52-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-02-00
27	Κατασκευή λιθοστρώτου οδοστρωμάτων , πλατειών και πεζοδρομίων δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κυβολίθων	1.2.27	ΟΔΝ Ν2922.5.1	
28	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.2.28	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01-A	
29	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.2.29	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.04-A	
30	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.2.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.10.02-A	
31	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.2.31	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.05-A	
32	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	1.2.32	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-10-01
33	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από έτοιμες πλάκες γυψοσανίδας, με επένδυση βινυλικής ταπετσαρίας και φύλλο αλουμινίου, πάχους 9 mm, διαστάσεων 600x600 mm	1.2.33	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-A-N	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-10-01
34	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό, ενδιάμεση μόνωση με πετροβάμβακα, και επένδυση εξωτερικά και εσωτερικά με γυψοσανίδα διπλής επικάλυψης	1.2.34	ΟΙΚ ΚΠΤ-50.10-A-N	
35	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό, ενδιάμεση μόνωση με πετροβάμβακα, και επένδυση εξωτερικά και εσωτερικά με ανθυγρή γυψοσανίδα διπλής επικάλυψης	1.2.35	ΟΙΚ 50.11N	
1	ΟΜΑΔΑ Γ': ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΛΟΙΠΑ			
	ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ			
1	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	1.3.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-A	
2	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	1.3.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.31-A	
3	Ξιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.3.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A	
4	Κιγκλιδώματα περίφραξης γαλβανιζέ βιομηχανικής κατασκευής	1.3.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.02N1	
5	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	1.3.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.47-A	

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
6	Υδρορροή μεταλλική ορθογωνική 5cm*10cm	1.3.6	ΟΔΝ Β-60.1-Α0Ν	
7	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	1.3.7	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-62.24-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00
8	Θύρες σιδηρές εισόδων	1.3.8	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-62.23-Ν	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00
9	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	1.3.9	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-62.60.03-Α	
10	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	1.3.10	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-62.61.03-Α	
11	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	1.3.11	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-65.05-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00
12	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	1.3.12	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-65.02.01.01-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00
13	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	1.3.13	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-65.02.01.03-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00
14	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.3.14	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-65.17.04-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00
15	Προσθήκη θερμοδιακοπής στα προφίλ αλουμινίου	1.3.15	ΟΙΚ Ν65.61.01	
16	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών	1.3.16	ΟΙΚ Ν76.27.02-ΑΟ	
17	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	1.3.17	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-76.27.01-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-02
18	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	1.3.18	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-76.22.03-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-02
19	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	1.3.19	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-76.22.04-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-02
20	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	1.3.20	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-76.25-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-02
21	Διαφανές ακρυλικό φύλλο plexiglass	1.3.21	ΟΙΚ Ν7610	
22	Κινητές σίτες αερισμού	1.3.22	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-65.25-Α	
23	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων σε γυμνάσια -λύκεια	1.3.23	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-54.40.01.Ν1	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00
24	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων σε γυμνάσια -λύκεια (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00)	1.3.24	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-54.40.01.Ν2	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
25	Θύρες ξύλινες ταμπλαδοτές- Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm, αιθουσών διδασκαλίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, γραφείων και βοηθητικών χώρων	1.3.25	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-54.40.01.N3	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00
26	Θύρες ξύλινες ταμπλαδοτές- Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm, αιθουσών διδασκαλίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, γραφείων και βοηθητικών χώρων	1.3.26	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-54.40.01.N4	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00
27	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	1.3.27	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-54.46.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00
28	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	1.3.28	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-54.46.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00
29	κλείθρα υαλοστασίων	1.3.29	ΟΙΚ Ν65.01.2	
30	Τοποθέτηση μπάρας πανικού σε θύρες ξύλινες	1.3.30	ΟΙΚ Ν64.29.10	
31	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	1.3.31	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-52.66.02-A	
32	Ξανίδωμα στέγης με σκουρέττα	1.3.32	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-52.80.01-A	
33	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πελεκητή	1.3.33	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-52.76.01-A	
34	Εύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	1.3.34	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-52.01.01-A	
35	Κάλυψη οροφής με μισόταβλες	1.3.35	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-52.94-A	
36	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	1.3.36	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-72.16-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-05-01-00
37	Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράμων ρωμαϊκού τύπου	1.3.37	ΟΙΚ Ν72.16	
38	Ανακαίνιση χρωματισμών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών ή εσωτερικών δια πλαστικού χρώματος	1.3.38	ΟΙΚ Ν77.91	
39	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	1.3.39	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.02.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
40	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.3.40	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.15-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
41	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.3.41	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.80.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
42	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.3.42	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.80.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
43	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	1.3.43	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.17.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-05-00
44	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυροδέματος, με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	1.3.44	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.81.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
45	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	1.3.45	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.83-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
46	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.3.46	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.84.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
47	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1''	1.3.47	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.67.01-A	
48	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''	1.3.48	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.67.02-A	
49	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''	1.3.49	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.67.03-A	
50	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 3 έως 4''	1.3.50	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.67.04-A	
51	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.3.51	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-77.55-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-03-00
52	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	1.3.52	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-73.92-A	
53	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάνω σε υπάρχοντα ασφαλιστικά με κατασκευή υποστρώματος βιομηχανικού δαπέδου.	1.3.53	ΟΙΚ Ν7396.A	
54	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	1.3.54	ΥΔΡ ΚΓΤΤ-10.17-A	
55	"Καθαρισμός επιχρισμένων επιφανειών με υδροβολή"	1.3.55	ΟΙΚ Ν71.31.10	
56	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	1.3.56	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-79.04-A	
57	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	1.3.57	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-79.11.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-01-01
58	Στεγανωτικές επιστρώσεις δώματος με Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες	1.3.58	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-79.08-AN	
59	Στεγανωτικές επιστρώσεις σκυροδέματος με επαλειφόμενο κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων	1.3.59	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-79.08-AN1	

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
60	Στεγανοποίηση οικοδομικών επιφανειών με επαλειφόμενη πολυουρία	1.3.60	ΟΙΚ Ν79.08.12	
61	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	1.3.61	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-79.09-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-01-02
62	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σιτισμένου ανά m3	1.3.62	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-35.04-A	
63	Επίστρωση απλή με υαλοπλεγμα 145 gr/m2 οπής 4x4 cm, εντός στρώσεων τσιμεντοκονιάματος ή γαρμπιλοδέματος ή περλιτοδέματος	1.3.63	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-79.14-AN	
64	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	1.3.64	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-79.10-A	
65	Μόνωση τοίχων ή οροφών με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερόλης 7εκ	1.3.65	ΟΙΚ Ν7932.3	
66	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	1.3.66	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-79.48-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-02-01
67	Θερμοπρόσοψη κτιρίου και τελική επιφάνεια τοίχου έγχρωμο επίχρισμα	1.3.67	ΟΙΚ Ν7947	
68	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)- Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, εγχρώμου, ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic)	1.3.68	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-79.70.03-A	
69	Επισκευή ρωγμών και ακμών συνάντησης οριζόντιων και κάθετων επιφανειών σκυροδέματος με επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων	1.3.69	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-79.08-AN2	
70	Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	1.3.70	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-72.44.01-A	
71	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	1.3.71	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-79.36-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-02-05
72	Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου σχολική	1.3.72	ΟΙΚ Ν6101.3.5	
73	Προστατευτικό μπασκέτας με velcro	1.3.73	ΟΙΚ Ν6101.3.4	
74	Αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (πλακίδια) πάχους 45 MM με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση απο EPDM	1.3.74	ΟΙΚ Ν7397B	
75	Προσάυξηση τιμής δαπέδων ασφαλείας λόγω ειδικού χρώματος	1.3.75	ΟΙΚ Ν7397H	
76	ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, πάχους 2 mm, κατάλληλο για διδακτήρια (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία κλπ)	1.3.76	ΟΙΚ 7396N1	
77	ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ πάχους 9 mm, κατάλληλο για κλειστούς χώρους			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	αθλητισμού	1.3.77	ΟΙΚ 7396N2	
78	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	1.3.78	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-56.24-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-09-01-00
79	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	1.3.79	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-56.23-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-09-01-00
80	Ευρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	1.3.80	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-56.11-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-09-01-00
81	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	1.3.81	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-56.21-A	
82	Εντοιχισμένες ντουλάπες	1.3.82	ΟΙΚ ΚΓΤΤ-54.75-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-09-01-00
83	Πλαστικά γωνία προστασίας ακμών βαθμίδων	1.3.83	ΟΙΚ 7399	
84	Πιστοποίηση παιδικής χαράς	1.3.84	ΟΙΚ N7397Ω	
ΟΜΑΔΑ Δ': ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.1	HMX 8042.1.2	
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.2	HMX 8042.1.3	
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.3	HMX 8042.1.7	
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου 140 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.4	HMX 8042.1.10	
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.5	HMX 8042.1.11	
6	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h	1.4.6	HMX 8217.3	
7	Βαλβίδα αντεπιστροφής αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.4.7	HMX N8042.2.3	
8	Ειφώνι επιθεωρήσεως αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου 315 mm και εξόδου 160 mm	1.4.8	HMX N8042.2.6	
9	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ18MM	1.4.9	HMX N8043.3	
10	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ25MM	1.4.10	HMX N8043.4	
11	Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό θυληκό διαμέτρου φ18mm	1.4.11	HMX N8037.3	
12	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins	1.4.12	HMX N8105.1	
13	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	1.4.13	HMX N8105.2	
14	Ειφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75 mm	1.4.14	HMX N8056.5.4	
15	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα)			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	1.4.15	HMX 8104.2	
16	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	1.4.16	HMX 8104.3	
17	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins	1.4.17	HMX 8104.4	
18	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins	1.4.18	HMX 8104.5	
19	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.80 mm εξωτ.διαμέτρου 18 mm	1.4.19	HMX 8041.6.1	
20	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm	1.4.20	HMX 8041.7.1	
21	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 28 mm	1.4.21	HMX 8041.8.1	
22	Αποξήλωση ειδών υγιεινής Λεκάνη αποχωρητηρίου τύπου, νιπτήρα, καζανάκι κ.τ.λ	1.4.22	HMX N8152.2	
23	Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του ειδική για χρήση από ΑΜΕΑ	1.4.23	HMX N8151.4.1	
24	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 66,5 X 56,5 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ειδικός για ΑΜΕΑ	1.4.24	HMX N8160.3	
25	Καθρέπτης τοίχου με ρυθμιζόμενη κλίση κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλήρης.	1.4.25	HMX N8182.11.3.1	
26	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	1.4.26	HMX 8152	
27	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη	1.4.27	HMX 8151.2	
28	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού με την χαρτοθήκη πλήρες από πορσελάνη διαστάσεων 15x15	1.4.28	HMX N8179.2	
29	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	1.4.29	HMX 8153.1	
30	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	1.4.30	HMX 8153.2	
31	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου διαστάσεων 40 X 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.	1.4.31	HMX N8307.1	
32	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins	1.4.32	HMX 8141.2.2	
33	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	πορσελάνη υψους 35 cm	1.4.33	HMX 8181.2	
34	Αποξήλωση χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων οποιουδήποτε αξονικού ύψους	1.4.34	HMX N8431.2.2	
35	Αποξήλωση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης	1.4.35	HMX N8436.9	
36	Λέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 80.000 Kcal/h	1.4.36	HMX 8452.1.5	
37	Λέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 100.000 Kcal/h	1.4.37	HMX 8452.1.6	
38	Λέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 200.000 Kcal/h	1.4.38	HMX 8452.1.9	
39	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h	1.4.39	HMX 8455.1	
40	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως 10 έως 20 kg/h	1.4.40	HMX 8455.2	
41	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 4.00 έως & 6.00 m3/h χαμηλής πίεσεως	1.4.41	HMX 8605.1.3	
42	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 9.00 έως & 12.00 m3/h χαμηλής πίεσεως	1.4.42	HMX 8605.1.5	
43	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	1.4.43	HMX 8473.1.6	
44	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 200 l	1.4.44	HMX 8473.1.8	
45	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 320 l	1.4.45	HMX 8473.1.10	
46	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	1.4.46	HMX 8651	
47	Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 100 l/h	1.4.47	HMX 8462.4	
48	Δείκτης στάθμης πετρελαίου	1.4.48	HMX 8459	
49	Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων	1.4.49	HMX 8647.1	
50	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 1/2 ins	1.4.50	HMX N8477.1	
51	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 1 ins	1.4.51	HMX N8694.1	
52	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 2 ins	1.4.52	HMX N8694.2	
53	Θερμική μόνωση σωλήνων άνω των 2 ins και μέχρι 4 ins	1.4.53	HMX 8691.3	
54	Θερμική μόνωση σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα παπλώματος 5 cm που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου	1.4.54	HMX 8539.1.1.3	

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
55	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/1,2	1.4.55	HMX N8432.2.27	
56	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.4.56	HMX 8766.3.1	
57	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.4.57	HMX 8766.3.2	
58	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 4 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.4.58	HMX 8766.3.3	
59	Καλώδιο NYΥ τριπολικό διατομής 3 X 4mm ²	1.4.59	HMX 9337.2.2	
60	Καλώδιο τύπου NYΥ Πενταπολικό , διατομής 5 X 10 mm ²	1.4.60	HMX N8774.6.5	
61	Εωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιδάλ , Φ 13.5mm	1.4.61	HMX 8732.2.2	
62	Εωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς , Φ 13.5mm	1.4.62	HMX 8732.1.2	
63	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 25 mm X 25 mm	1.4.63	HMX N8733.1.4	
64	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 60 mm X 40 mm	1.4.64	HMX N8733.1.7	
65	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM, Διαμέτρου 70 mm ,για αγωγούς διατομής έως 4 mm ² , 3 εξόδων	1.4.65	HMX 8786.1.2	
66	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 80 X 80mm	1.4.66	HMX 8735.2.2	
67	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	1.4.67	HMX 8840.1.2	
68	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 X 50 cm από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	1.4.68	HMX N8840.1.3	
69	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 82x70cm από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	1.4.69	HMX N8840.1.6	
70	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A	1.4.70	HMX 8915.1.2	
71	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	εντάσεως 16 A	1.4.71	HMX 8915.1.3	
72	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A	1.4.72	HMX 8915.1.4	
73	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 A	1.4.73	HMX 8915.1.5	
74	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A	1.4.74	HMX 8915.2.2	
75	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	1.4.75	HMX 8924	
76	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 25 A και σπειρώματος E 27	1.4.76	HMX 8910.1.2	
77	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 A	1.4.77	HMX N8880.3.2	
78	Ελεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	1.4.78	HMX N9347.2	
79	Απλός Τηλεπικοινωνιακός Ρευματοδότης RJ-45 UTP Cat6, με τα αντίστοιχα καλώδια UTP 4" CAT-6	1.4.79	HMX N8768.1.3	
80	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 6 , 4 ζευγών με κανάλι πλαστικό αναλόγων διαστάσεων	1.4.80	HMX N8768.2.4	
81	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 6 , 4 ζευγών	1.4.81	HMX N8768.2.5	
82	Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	1.4.82	HMX 8801.1.1	
83	Διακόπτης χωνευτός κοιτατέρ ή αλλά ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	1.4.83	HMX 8801.1.4	
84	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 A	1.4.84	HMX 8826.3.2	
85	Ρευματοδότης στεγανός εξωτερικός πλήρης SCHUKO 16 πλήρης	1.4.85	HMX N8827.3.2	
86	Ρευματοδότης χωνευτός βακελίτου διπολικός χωρίς γείωση , εντάσεως 16 A	1.4.86	HMX 8826.1.2	
87	Μπουτόν Εξώθυρας πολυτελείας με κουδούνι δύο ήχων	1.4.87	HMX N8804.2	
88	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων	1.4.88	HMX N8971.1.1	
89	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 600 mm X 600 mm	1.4.89	HMX N8973.7.4.10	

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
90	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 1200 mm X 300 mm	1.4.90	HMX N8973.7.4.9	
91	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 2,7 W led	1.4.91	HMX N8998.1.9	
92	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας led ισχύος 6W	1.4.92	HMX N8982.1.1.2	
93	Φωτιστικό σώμα τύπου LED, 22 W, φωτεινής ροής 2.000 lumen, IP65, κυκλικό διατομής 350mm	1.4.93	HMX N8973.7.4.8.1	
94	Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς	1.4.94	HMX N9963.3.2	
95	Ανιχνευτής καπνού	1.4.95	HMX N8998.1.4	
96	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	1.4.96	HMX N8998.1.5	
97	Καθαρισμός υδρορροών παντός τύπου	1.4.97	HMX N8062.1A	
98	Αποξύλωση Υδρορροής παντός τύπου και σχήματος	1.4.98	HMX N8062.3.1	
99	Υδρορρόη επίπεδη από γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.4.99	HMX N8062.2	
100	Αγωγός γαλβανιζέ σιδήρου Φ8 διατομής 50mm ² .	1.4.100	HMX N9340.6	
101	Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη Φ10x200	1.4.101	HMX N9282	
102	Ετηρίγματα χαλκού σε κεραμίδι ή σε οπλισμένο σκυρόδεμα	1.4.102	HMX N9283	
103	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/900/0,6	1.4.103	HMX N8432.1.1	
104	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/900/0.5	1.4.104	HMX N8432.1.1.1	
105	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/900/0.4	1.4.105	HMX N8432.1.1.2	
106	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 11/900/0.4	1.4.106	HMX N8432.1.3.2	
107	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/960/1,0	1.4.107	HMX N8432.1.6	
108	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/400/1,6	1.4.108	HMX N8432.1.7	
109	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/0,6	1.4.109	HMX N8432.1.12	
110	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/960/0,9	1.4.110	HMX N8432.2.6	
111	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/0,8	1.4.111	HMX N8432.2.12	
112	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/1,6	1.4.112	HMX N8432.2.13	
113	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/0,9	1.4.113	HMX N8432.2.25	
114	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/400/3,0	1.4.114	HMX N8432.2.35	
115	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/1,5	1.4.115	HMX N8432.2.36	
116	Αποξήλωση σωληνώσεων εγκατάστασης θέρμανσης	1.4.116	HMX N8436	

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
117	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins	1.4.117	HMX 8034.1	
118	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins	1.4.118	HMX 8034.2	
119	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 ins	1.4.119	HMX 8034.3	
120	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 1/4 ins	1.4.120	HMX 8034.4	
121	Επιτηρητής τάσεως τριφασικός εναλλασσομένου ρεύματος παρεχόμενης τάσης μέσα σε όριο 5 -15% πτώσης ανεξάρτητης από τον ουδέτερο αγωγό	1.4.121	HMX N8897.2.11	
122	Αντικεραυνική προστασία μέσα σε τριφασικό πίνακα οδο φωτισμού ενδεικτικού τύπου T2	1.4.122	HMX N9280.4.4	
123	Αγωγός γαλβανιζέ σιδήρου Φ8 διατομής 50mm ² .	1.4.123	HMX N9340.6	
124	Ακίδα αλεξικεράυνου χάλκινη Φ10x200	1.4.124	HMX N9282	
125	Ετηρίγματα χαλκού σε κεραμίδι ή σε οπλισμένο σκυρόδεμα	1.4.125	HMX N9283	

ErgoWin

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 12/09/2025

Η Α/Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Π.Ε.)

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (Π.Ε)

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (Π.Ε)

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Π.Ε)