

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ			
	ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.02.Μ-Α	
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00m για τις γενικές εκσκαφές	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.06.01-Α	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α	
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10-Α	
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α	
6	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-21.03.04-Α	
7	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2	1.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.15.03-Α	
8	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	1.1.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α	
9	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	1.1.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α	
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.1.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.1.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	
12	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	1.1.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α	
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.1.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α	
14	Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών παιχνιδιών, ξύλινων ή μεταλλικών στεγάστρων και παγκακιών .	1.1.14	ΟΙΚ Ν2226.1Β	
15	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1.15	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Α	
16	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη)	1.1.16	ΟΙΚ Ν20.12	
17	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαίρεσεων - μικτά ρεύματα υλικών)	1.1.17	ΟΙΚ Ν20.13	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
18	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	1.1.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-A	
ΟΜΑΔΑ Β' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C12/15	1.2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.03-A	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20	1.2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-A	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25	1.2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-A	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C25/30	1.2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.06-A	
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	1.2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.2-A	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.2.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-A	
7	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.2.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A	
8	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	1.2.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-A	
9	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	1.2.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.22-A	
10	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	1.2.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-A	
11	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	1.2.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.06-A	
12	Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	1.2.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-A	
13	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	1.2.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.02-A	
14	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	1.2.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.45-A	
ΟΜΑΔΑ Γ' : ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ				
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
	τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.3.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.01-A	
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	1.3.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.02-A	
3	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	1.3.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.01-A	
4	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	1.3.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.02-A	
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.3.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-A	
6	Σύστημα θερμομόνωσης τοίχων εξωτερικά με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 100mm	1.3.6	ΟΙΚ 79.47.01N	
7	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	1.3.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.13-A	
8	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά	1.3.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-A	
ΟΜΑΔΑ Δ' : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm	1.4.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.59.01-A	
2	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm	1.4.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.01-A	
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	1.4.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.02-A	
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.4.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-A	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	1.4.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.03-A	
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	1.4.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-A	
7	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	1.4.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.31.04-A	
8	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	1.4.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-A	
9	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm	1.4.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.36.01-A	
10	Επιστρώσεις δια Linoleum	1.4.10	ΟΙΚ N7398.2	
11	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	1.4.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.75-A	
12	Δάπεδο Ασφαλείας EPDM -SBR 90mm με ελάχιστο ύψος πτώσης 2,40m οποιουδήποτε χρώματος.	1.4.12	ΟΙΚ N7397Z2	
13	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	1.4.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-52-A	
14	Κατασκευή οδηγού τυφλών σε			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
	πεζοδρόμια	1.4.14	ΟΔΝ Β-52-ΑΝ1	
ΟΜΑΔΑ Ε': ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
1	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	1.5.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-Α	
2	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από έτοιμες πλάκες γυψοσανίδας, με επένδυση βινυλικής ταπετσαρίας και φύλλο αλουμινίου, πάχους 9 mm, διαστάσεων 600x600 mm	1.5.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-Α-Ν	
3	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	1.5.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-Α	
4	Ξιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.5.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-Α	
5	Κιγκλιδώματα περίφραξης γαλβανιζέ βιομηχανικής κατασκευής	1.5.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.02Ν	
6	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	1.5.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03-Α	
7	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	1.5.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05-Α	
8	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.5.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.01-Α	
9	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.5.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-Α	
10	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	1.5.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.03-Α	
11	Προσθήκη θερμοδιακοπής στα προφίλ αλουμινίου	1.5.11	ΟΙΚ Ν65.61.01	
12	Υάλωση διπλή triplex, μέσα και έξω - ενεργειακή	1.5.12	ΟΙΚ Ν76.27.02.2	
13	Κινητές σίτες αερισμού	1.5.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.25-Α	
14	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	1.5.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.50-Α	
15	Πρόσθετη κλειδαριά ασφαλείας	1.5.15	ΟΙΚ Ν64.29.6	
16	Κύλινδρος κλειδαριάς ασφαλείας	1.5.16	ΟΙΚ Ν64.29.7	
17	Κλειδαριά χωνευτή μεσόπορτας με κύλινδρο	1.5.17	ΟΙΚ Ν64.29.8	
18	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	1.5.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-Α	
19	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	1.5.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-Α	
20	Πάγκκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	1.5.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.21-Α	
21	Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	1.5.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.11-Α	
22	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	1.5.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.25-Α	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
23	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πελεκητή	1.5.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.76.01-A	
24	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	1.5.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.79.01-A	
25	Ξανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	1.5.25	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.02-A	
26	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	1.5.26	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-A	
27	Φράγματα υδρατμών Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	1.5.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.16.01-A	
28	Θερμομόνωση ξύλινων στεγών με πλάκες εξαηλασμένη πολυσερίνη πάχους 100mm	1.5.28	ΟΙΚ 79.47.07N	
29	Στεγάνωση ξύλινης επένδυσης τοιχοπετάσματος και δώματος με ελαστομερής υδρατμοπερατή μεμβράνη	1.5.29	ΟΙΚ Ν79.10.23	
30	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	1.5.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-50.15.01-A	
31	Γυψοσανίδες ανθυγράς, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.5.31	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.04-A	
ΟΜΑΔΑ ΣΤ' : ΛΟΙΠΑ,ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.6.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-A	
2	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυροδέματος, με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	1.6.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.81.01-A	
3	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.6.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A	
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.6.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.54-A	
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.6.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A	
6	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	1.6.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.17.01-A	
7	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.6.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-A	
ΟΜΑΔΑ Ζ' : ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
1	Μονάδα μεταλλικής κούνιας δύο			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	θέσεων	1.7.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-B12.13	
2	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων	1.7.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-B12.15	
3	Διάτρητος μεταλλικός κυλινδρικός κάδος	1.7.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-B11.13	
4	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	1.7.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-B10.1	
5	Εύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος	1.7.5	ΠΡΣ ΚΠΤ-B9.2	
6	Εύνθετο όργανο με 1 μικρή τσουλήθρα	1.7.6	ΟΙΚ N5622.7	
7	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	1.7.7	ΠΡΣ ΚΠΤ-Γ1	
8	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	1.7.8	ΠΡΣ ΚΠΤ-E13.1	
9	Δένδρα κατηγορίας Δ5	1.7.9	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ1.5	
10	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	1.7.10	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2.4	
11	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	1.7.11	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7	
12	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	1.7.12	ΠΡΣ ΚΠΤ-E1.2	
13	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	1.7.13	ΠΡΣ ΚΠΤ-E11.1.1	
14	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	1.7.14	ΠΡΣ ΚΠΤ-E9.7	
15	Πλήρωση νησίδων κλπ δια φυτικής γής	1.7.15	ΠΡΣ 1620	
16	Εκτοξευτήρες αυτοανψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m με σώμα ανύψωσης πλαστικό	1.7.16	ΠΡΣ ΚΠΤ-H8.3.3.1	
17	Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Με απόσταση σταλακτών 33 cm	1.7.17	ΠΡΣ ΚΠΤ-H8.2.4.1	
18	Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 1 1/2", 5 εξόδ.	1.7.18	ΠΡΣ ΚΠΤ-H4.12.4	
19	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές Φ 1" Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης	1.7.19	ΠΡΣ ΚΠΤ-H9.1.1.1	
20	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 25	1.7.20	ΠΡΣ ΚΠΤ-H1.1.3	
21	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών Φ 10" δύο-τριών Η/Β	1.7.21	ΠΡΣ ΚΠΤ-H9.2.13.2	
22	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	1.7.22	HMX N8840.1.1	
ΟΜΑΔΑ Η' : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ20MM	1.8.1	HMX N8043.9	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
2	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δίκτυωμένου πολυαιθυλενίου φ25MM	1.8.2	HMX N8043.10	
3	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δίκτυωμένου πολυαιθυλενίου φ32MM	1.8.3	HMX N8043.6	
4	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δίκτυωμένου πολυαιθυλενίου φ40MM	1.8.4	HMX N8043.7	
5	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins	1.8.5	HMX 8141.2.2	
6	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 30x36 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος	1.8.6	HMX N8160.6	
7	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, μιάς σκάφης 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1.20 m πλάτους περίπου 50 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος	1.8.7	HMX N8165.1.1	
8	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη διαμέτρου 1/2 ins	1.8.8	HMX 8141.3.2	
9	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm	1.8.9	HMX 8181.2	
10	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως ύδρευσης - θέρμανσης	1.8.10	HMX N8474	
11	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins	1.8.11	HMX N8131.2.1	
12	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	1.8.12	HMX 8168.2	
13	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm	1.8.13	HMX 8169.1.2	
14	Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	1.8.14	HMX 8178.2.1	
15	Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο κοχλιωτό διαμέτρου 3/4 ins	1.8.15	HMX N8608.1.3	
16	Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του ειδική για χρήση από ΑΜΕΑ	1.8.16	HMX N8151.4.1	
17	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 66,5 X 56,5 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ειδικός για ΑΜΕΑ	1.8.17	HMX N8160.3	
18	Καθρέπτης τοίχου με ρυθμιζόμενη κλίση κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλήρης.	1.8.18	HMX N8182.11.3.1	
19	Ευλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 1" 10 παροχών	1.8.19	HMX N8603.13	
20	Πίνακας υδροληψίας 80x46x11μμ	1.8.20	HMX N8312.2	
21	Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) διπλής			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
	ενέργειας χωρητικότητας 200 l	1.8.21	HMX N8257.1.4.2	
22	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	1.8.22	HMX 8473.1.6	
23	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας 3/4 ins	1.8.23	HMX N8622.2.3	
24	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 3/4 ins	1.8.24	HMX N8477.2	
25	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.25	HMX N8042.4.2	
26	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.26	HMX N8042.4.3	
27	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 63 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.27	HMX N8042.4.4.1	
28	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.28	HMX N8042.4.5	
29	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.29	HMX N8042.4.9	
30	Ειφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75 mm	1.8.30	HMX N8056.5.4	
31	Ειφώνι ομβρίων πλαστικό 10x10 εκ	1.8.31	HMX N8057.5.4	
32	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστασ. 50cm X 60cm και βάθους από 0.50 έως 1.00 m	1.8.32	HMX N8066.2.2	
33	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	1.8.33	HMX N8072	
34	Βαλβίδα αντεπιστροφής αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.8.34	HMX N8042.2.3	
35	Υδρορρόη επίπεδη από γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.8.35	HMX N8062.2	
36	Καπέλο για σωλήνα εξαερισμού δικτύου αποχέτευσης πλαστικό διαμέτρου Φ100	1.8.36	HMX N8060.9	
37	Μηχανοσίφωνα πλαστικός από P.V.C. διαμέτρου Φ 12.5 cm.	1.8.37	HMX N8045.11.1	
38	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	1.8.38	HMX 9302.1	
39	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/900/0.5	1.8.39	HMX N8432.1.1.1	
40	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/900/0.4	1.8.40	HMX N8432.1.1.2	
41	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 11/900/0.4	1.8.41	HMX N8432.1.3.2	
42	Ρυθμιστική βαλβίδα διαμέτρου 1/2 ins θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη	1.8.42	HMX N8445.1	
43	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	1.8.43	HMX 8473.1.6	
44	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 3/4 ins	1.8.44	HMX N8477.2	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
45	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 1 ins	1.8.45	HMX N8539.1.1.3	
46	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX από 1 έως 2 ins	1.8.46	HMX N8539.1.1.4	
47	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	1.8.47	HMX 8105.2N	
48	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	1.8.48	HMX 8105.3N	
49	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins	1.8.49	HMX 8105.4N	
50	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins	1.8.50	HMX N8474.1	
51	Δοχείο αδρανείας με τα ρυθμιστικά χωρητικότητας 100 l	1.8.51	HMX N8473.3.8	
52	Εναλλάκτης αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής νωπού αέρα 110 m3/h για τοποθέτηση χωρίς αεραγωγούς , με χειριστήριο λειτουργίας και ανάκτηση θερμότητας > 70%	1.8.52	HMX N8563.1.1	
53	Εναλλάκτης αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής νωπού αέρα 650 m3/h με προθέρμανση στοιχείου, χειριστήριο λειτουργίας και ανάκτηση θερμότητας > 70%	1.8.53	HMX N8563.3.2	
54	Εναλλάκτης αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής νωπού αέρα 800 m3/h με προθέρμανση στοιχείου, χειριστήριο λειτουργίας και ανάκτηση θερμότητας > 70%	1.8.54	HMX N8563.3.3	
55	Εναλλάκτης αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής νωπού αέρα 1000 μ3/ω με προθέρμανση στοιχείου, χειριστήριο λειτουργίας και ανάκτηση θερμότητας > 70%	1.8.55	HMX N8563.2	
56	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπος, διαμέτρου 200 mm	1.8.56	HMX N8537.3.12	
57	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπος, διαμέτρου 250 mm	1.8.57	HMX N8537.3.14	
58	Θερμική μόνωση σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα παπλώματος 4 cm που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου	1.8.58	HMX 8539.1.1.2	
59	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	1.8.59	HMX 8201.1.2	
60	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 kg	1.8.60	HMX 8202.2	
61	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή χωνευτή	1.8.61	HMX N8204.1	
62	Πίνακας πυρανίχνευσης οκτώ (8) ζωνών	1.8.62	HMX N8999	
63	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	1.8.63	HMX N8998.1.5	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
64	Ανιχνευτής καπνού	1.8.64	HMX N8998.1.4	
65	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 8 W led	1.8.65	HMX N8998.1.10	
66	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 X 50 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	1.8.66	HMX N8840.1.3	
67	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	1.8.67	HMX N8840.1.2	
68	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς , Φ 16mm	1.8.68	HMX 8732.1.3	
69	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ , Φ 23mm	1.8.69	HMX 8732.2.4	
70	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 100 X 100mm	1.8.70	HMX 8735.2.3	
71	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.8.71	HMX 8766.3.1	
72	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.8.72	HMX 8766.3.2	
73	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 4 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.8.73	HMX 8766.3.3	
74	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 10 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.8.74	HMX 8766.3.5	
75	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.8.75	HMX 8766.5.4	
76	Καλώδιο τύπου NYU Πενταπολικό , διατομής 5 X 6 mm ²	1.8.76	HMX 8774.6.4	
77	Καλώδιο τύπου NYU ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 16 mm ²	1.8.77	HMX N8774.6.6.1	
78	Καλώδιο τύπου NYU ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 25 mm ²	1.8.78	HMX N8774.6.7.1	
79	Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	1.8.79	HMX N9347.2	
80	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 600 mm X 600 mm	1.8.80	HMX N8973.7.4.10	
81	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 1200 mm X 300 mm	1.8.81	HMX N8973.7.4.9	
82	Φωτιστικό σώμα τύπου LED, 22 W, φωτεινή ροή 2.000 lumen, IP65, κυκλικό διατομής 350mm	1.8.82	HMX N8973.7.4.8.1	
83	Καλώδιο τύπου A-2Y(st) 2Y τηλεφωνικό διαμέτρου 0.8 mm, Φ 4 X			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
	2 X 0.8 mm	1.8.83	HMX N8797.1.3	
84	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 6 , 4 ζευγών	1.8.84	HMX N8768.2.5	
85	Διακόπτης χωνευτός απλός διπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	1.8.85	HMX N8801.1.2	
86	Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	1.8.86	HMX 8801.1.1	
87	Ρευματοδότης ΣΟΥΚ016Α/220V, μονός με καπάκι	1.8.87	HMX N8826.61.1	
88	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 A	1.8.88	HMX N8826.3.2	
89	Πρίζα μονή VOICE/DATA, 8 επαφών RJ45-CAT6	1.8.89	HMX N9500.45.1	
90	Εχολικό κουδούνι τάσεως 250 V	1.8.90	HMX N8804.1	
91	Μπουτόν Εξώθυρας πολυτελείας με κουδούνι δύο ήχων	1.8.91	HMX N8804.2	
92	Πρίζα τηλεόρασης χωνευτή	1.8.92	HMX N8826.X1	
93	Τηλεφωνικός καταναμητής τοπικός 10 ζευγών 20 θέσεων	1.8.93	HMX N8993.1.5	
94	Αντλία θερμότητας αέρα - νερού, i (αερόψυκτη) nverter ονομαστικής ισχύος 20 KW σε θέρμανση και 14 KW σε ψύξη	1.8.94	HMX N8444.9	
95	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) εμφανούς τοποθέτησης δαπέδου inverter θερμικής ισχύος 3,5 KW θέρμανσης, 3 KW ψύξη με απόκλιση +/- 10 %	1.8.95	HMX N8536.3.3	
96	Εωλήνας πολυστρωματικός PEX-AL-PEX Φ18/ 2,5 mm	1.8.96	HMX N8041.33.12	
97	Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος πέντε έως δέκα εξόδων	1.8.97	HMX N8047.2	
98	Πυράντοχο καλώδιο Διατομής 2 X 1,5 mm ²	1.8.98	HMX N8220.1.17	
99	Πυράντοχο καλώδιο Διατομής 4 X 1,5 mm ²	1.8.99	HMX N8220.1.18	
100	Εγκατάσταση ταινίας θεμελιακής γείωσης με πλάτος 30 mm και πάχος 3,5mm	1.8.100	HMX N9341.5.1	
101	Πλήρης κατασκευή και παράδοση έτοιμης αλεξικέραυνης προστασίας τύπου κλωβού	1.8.101	HMX N9280.4.3	

ErgoWin

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20/05/2024
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
-----	----------------	------	-------	------------

ΓΙΑΡΜΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε